



Detector Fotoeléctrico de Rayo IR / 3 Rayos Simultáneos / 4 Frecuencias Ajustables / Alcance 50 m (164 ft) Exterior / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: SFE50K Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,082.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector fotoeléctrico perimetral de triple rayo infrarrojo diseñado para instalaciones exteriores de alta exigencia. El sistema consta de unidad emisora y receptora separadas que establecen tres haces IR simultáneos con sincronización digital, eliminando falsas alarmas por interferencias de equipos cercanos o condiciones climáticas adversas. La cubierta exclusiva con tratamiento anti-reflejo presta protección contra activaciones no deseadas por precipitación, acumulación de nieve y radiación solar directa. La selección de cuatro frecuencias de operación permite la convivencia de múltiples barreras en proximidad sin crosstalk, mientras el indicador LED facilita el ajuste óptico de alineación durante la instalación. Alimentación universal 12-24 Vcc garantiza compatibilidad con infraestructuras de energía residencial, comercial y de control de accesos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología fotoeléctrica de 3 rayos infrarrojos simultáneos<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Alcance efectivo exterior: 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>4 frecuencias ajustables para evitar interferencias cruzadas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Cubierta exclusiva anti-falsas alarmas por clima y reflejos solares<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Canales digitales con sincronización perfecta emisor-receptor<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Compatible con instalación exterior e interior<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Arquitectura bipartita: unidad emisora + unidad receptora</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Tecnología: Fotoeléctrica IR de 3 rayos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Alcance exterior: 50 m (164 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Frecuencias: 4 seleccionables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Sincronización: Digital emisor-receptor<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Indicador: LED de alineación</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Diseño: Cubierta anti-falsas alarmas por clima y reflejos<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Uso: Exterior e interior</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Unidad emisora<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Unidad receptora</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización digital emisor-receptor sin interferencias
Característica 2	Cubierta anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solares
Característica 3	3 rayos infrarrojos simultáneos para detección redundante
Característica 4	4 frecuencias seleccionables para entornos con múltiples barreras
Característica 5	Ajuste de alineación con indicador LED de estado
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc compatible con sistemas estándar

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 14:52