



Detector Perimetral de Doble Rayo Infrarrojo / Alcance 60 m (196.9 ft) Exterior / 180 m (590.6 ft) Interior / IP65 / 4 Frecuencias Ajustables / Tiempo de Respuesta 12-250 ms

SKU: SF60P Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$955.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector perimetral fotoeléctrico de doble rayo infrarrojo diseñado para aplicaciones de seguridad exterior e interior que demandan alta confiabilidad y mínimas falsas alarmas. El sistema emite dos haces infrarrojos simultáneos que deben interrumpirse al mismo tiempo para generar una condición de alarma, eliminando activaciones no deseadas causadas por hojas, animales pequeños, reflejos o condiciones climáticas transitorias. Incorpora canales digitales que garantizan una sincronización precisa entre las unidades transmisora y receptora, con cuatro frecuencias seleccionables que permiten la instalación de múltiples barreras en proximidad sin riesgo de interferencias cruzadas. El tiempo de respuesta es ajustable entre 12 y 250 milisegundos, adaptándose a distintos escenarios de detección. Su encapsulado con grado de protección IP65 asegura operación continua bajo lluvia, polvo y exposición solar directa en un rango de temperatura de -25 °C a 55 °C.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tecnología de doble rayo infrarrojo simultáneo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alcance máximo 60 m (196.9 ft) en exterior, 180 m (590.6 ft) en interior<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 4 frecuencias ajustables para instalaciones múltiples<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tiempo de respuesta configurable: 12 a 250 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Protección IP65 contra polvo y agua proyectada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Alimentación 12-24 VDC/VAC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Rango de operación térmica: -25 °C a 55 °C<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño exclusivo anti-falsas alarmas por clima y reflejos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Físicas y Eléctricas</h4><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tipo de detección: Doble rayo infrarrojo fotoeléctrico</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alcance exterior: 60 m (196.9 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Alcance interior: 180 m (590.6 ft)</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Tiempo de respuesta: 12 a 250 ms</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Temperatura de operación: -25 °C a 55 °C</p></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Grado de protección: IP65</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Unidad transmisora: 1</p><p style='margin: 6px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;*>Unidad receptora: 1</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble rayo simultáneo que exige interrupción de ambos para disparar alarma
Característica 2	Diseño anti-falsas alarmas por clima, reflejos y fauna menor
Característica 3	4 frecuencias ajustables para evitar interferencias entre dispositivos cercanos
Característica 4	Canales digitales para sincronización precisa transmisor-receptor
Característica 5	Tiempo de respuesta configurable de 12 a 250 ms según necesidad operativa
Característica 6	Operación en intemperie de -25 °C a 55 °C con protección IP65

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:44