



Detector de Rotura de Cristal / Alcance 7.6 m (25 ft) Omnidireccional / Sensibilidad 4 Niveles / UL y ULC

SKU: FG-1625 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$991.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FG1625 es un detector de rotura de cristal cableado diseñado para proteger ventanas y superficies de vidrio en instalaciones residenciales y comerciales. Integra el procesador FlexCore, que analiza en tiempo real el tiempo, la frecuencia y la amplitud del sonido para distinguir una rotura de vidrio auténtica de ruidos ambientales, minimizando las falsas alarmas. Su alcance omnidireccional de 7.6 m (25 ft) no requiere distancia mínima de instalación, permitiendo una cobertura flexible en pared, techo o marco de ventana. Se conecta directamente a paneles de intrusión convencionales mediante un relevador de alarma tipo Form A, con alimentación de 6 a 18 VDC y bajo consumo energético. Está certificado UL y ULC para aplicaciones de detección de intrusión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Procesador FlexCore: análisis de tiempo, frecuencia y amplitud del sonido<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance omnidireccional de 7.6 m (25 ft), sin distancia mínima requerida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad ajustable en 4 niveles mediante 2 interruptores DIP<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección para vidrio plano, templado, laminado, reforzado con alambre, recubierto y sellado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Relevador de alarma tipo Form A, 125 mA / 25 VDC máximo<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación de 6 a 18 VDC, 12 mA típico a 12 VDC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado UL y ULC para aplicaciones de detección de intrusión</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance: 7.6 m (25 ft) omnidireccional<li style='margin-bottom: 6px;'>Distancia mínima: No requerida<li style='margin-bottom: 6px;'>Tipos de vidrio: Plano, templado, laminado, reforzado con alambre, recubierto, sellado<li style='margin-bottom: 6px;'>Sensibilidad: 4 niveles ajustables (2 interruptores DIP)<li style='margin-bottom: 6px;'>Procesador: FlexCore (análisis de tiempo, frecuencia y amplitud)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: 6 a 18 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Consumo: 12 mA típico a 12 VDC<li style='margin-bottom: 6px;'>Relevador de alarma: Tipo Form A<li style='margin-bottom: 6px;'>Capacidad del relevador: 125 mA / 25 VDC máximo<li style='margin-bottom: 6px;'>Instalación: Pared, techo o marco de ventana</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='margin-bottom: 6px;'>UL listado para detección de intrusión<li style='margin-bottom: 6px;'>ULC listado para detección de intrusión</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador FlexCore analiza tiempo, frecuencia y amplitud para reducir falsas alarmas
Característica 2	Alcance omnidireccional de 7.6 m (25 ft) sin distancia mínima requerida
Característica 3	Compatible con vidrio plano, templado, laminado, reforzado, recubierto y sellado
Característica 4	Relevador de alarma Form A 125 mA / 25 VDC para integración con paneles convencionales
Característica 5	Alimentación flexible de 6 a 18 VDC con consumo típico de 12 mA a 12 VDC
Característica 6	Certificación UL y ULC para aplicaciones de detección de intrusión