



Detector de Rotura de Cristal / Montaje Empotrado / 25 ft (7.6 m) de Alcance / 4 Niveles de Sensibilidad / 8 a 16 VDC

SKU: FG1625RFM    Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO    Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,277.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de rotura de cristal con tecnología FlexGuard está diseñado para integrarse en sistemas de intrusión cableados como elemento de protección perimetral en ventanas y puertas. Su montaje empotrado en techo o pared mediante un orificio de 1" (25 mm) deja visible únicamente una cubierta circular, logrando una estética discreta. El análisis acústico del patrón de rotura de cristal permite discriminar ruidos ambientales no deseados, reduciendo significativamente las falsas alarmas. La unidad ofrece cuatro niveles de sensibilidad configurables mediante interruptores DIP, adaptándose a distintos espacios y condiciones acústicas. Su alimentación de 8 a 16 VDC y bajo consumo típico de 5 mA facilitan la integración con paneles de alarma existentes. Incluye terminales escalonados para agilizar el cableado durante la instalación en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Detector de rotura de cristal cableado con tecnología FlexGuard para mayor inmunidad a falsas alarmas</li><li>Montaje empotrado redondo en techo o pared, en orificio de 1" (25 mm) de diámetro</li><li>Alcance de detección de hasta 25 ft (7.6 m) sin distancia mínima</li><li>Cuatro niveles de sensibilidad ajustables por interruptores DIP</li><li>Terminales escalonados que facilitan el cableado en campo</li><li>Alimentación de 8 a 16 VDC, 5 mA típico (12 mA máx. con LED activo)</li><li>Certificado bajo la norma ULC-S306 para unidades de detección de intrusión</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tecnología de detección: FlexGuard (análisis acústico de patrón de rotura de cristal)</li><li>Alcance de detección: Hasta 25 ft (7.6 m)</li><li>Distancia mínima: No requerida</li><li>Niveles de sensibilidad: 4 ajustables por interruptores DIP</li><li>Certificación: ULC-S306 para unidades de detección de intrusión</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Tipo de montaje: Empotrado redondo en techo o pared</li><li>Diámetro de orificio de montaje: 1" (25 mm)</li><li>Voltaje de alimentación: 8 a 16 VDC</li><li>Consumo típico: 5 mA</li><li>Consumo máximo: 12 mA (con LED activo)</li><li>Terminales: Escalonados para facilitar cableado en campo</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li>Detector de rotura de cristal FG1625RFM</li><li>Cubierta circular para montaje empotrado</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Detector de rotura de cristal cableado con tecnología FlexGuard para mayor inmunidad a falsas alarmas |
| Característica 2 | Montaje empotrado redondo en techo o pared, en orificio de 1" (25 mm) de diámetro                     |
| Característica 3 | Alcance de detección de hasta 25 pies (7.6 m) sin distancia mínima                                    |
| Característica 4 | Cuatro niveles de sensibilidad ajustables por interruptores DIP                                       |
| Característica 5 | Terminales escalonados que facilitan el cableado en campo                                             |
| Característica 6 | Alimentación de 8 a 16 VDC, 5 mA típico (12 mA máx. con LED activo)                                   |
| Característica 7 | Certificado bajo la norma ULC-S306 para unidades de detección de intrusión                            |