



Detector de rotura de vidrio / Alcance 7.6 m sin mínimo / 4 niveles de sensibilidad / Polling loop V-Plex / Listado UL/ULC

SKU: FG-16255N Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,290.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El FG16255N es un detector de rotura de vidrio (glassbreak) de la serie FlexGuard V-Plex de Honeywell Home Resideo, que reconoce por audio el sonido característico del vidrio al romperse. Protege vidrio plano, templado, laminado, armado, recubierto y sellado de doble panel en aplicaciones de intrusión residencial y comercial. Se conecta únicamente a paneles de control compatibles con la tecnología de lazo de sondeo (polling loop) V-Plex, donde se identifica mediante un número de serie único grabado de fábrica. Su alcance y sensibilidad se ajustan según la distancia real al vidrio protegido, verificada con el simulador de rotura FG-701.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Alcance de hasta 7.6 m (25 ft) sin distancia mínima requeridaCuatro niveles de sensibilidad ajustables por DIP switch (SENS1/SENS2)Detecta vidrio plano, templado, laminado, armado, recubierto y de doble panelSe identifica por número de serie único en el lazo de sondeo V-PlexTamper de cubierta habilitado de fábrica y tamper de pared opcionalSe prueba con el simulador de rotura FG-701 o con una batería de 9VExclusivo para paneles de control compatibles con tecnología V-Plex<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALCANCE7.6 m (25 ft) máximo, omnidireccional, sin mínimo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>SENSIBILIDAD4 niveles: máxima, media, baja y mínima</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TECNOLOGÍALazo de sondeo (polling loop) V-Plex</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓN7-16 Vpp en terminales del lazo</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONSUMO1 mA (LED apagado) / 5 mA máx. (modo prueba)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10°C a 55°C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES115 x 72 x 27 mm / Peso: 98 g</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CERTIFICACIONESUL, ULC, FCC, IC, CE</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de hasta 7.6 m (25 ft) sin distancia mínima requerida
Característica 2	Cuatro niveles de sensibilidad ajustables por DIP switch (SENS1/SENS2)
Característica 3	Detecta vidrio plano, templado, laminado, armado, recubierto y de doble panel
Característica 4	Se identifica por número de serie único en el lazo de sondeo V-Plex
Característica 5	Tamper de cubierta habilitado de fábrica y tamper de pared opcional
Característica 6	Se prueba con el simulador de rotura FG-701 o con una batería de 9V
Característica 7	Exclusivo para paneles de control compatibles con tecnología V-Plex