



Detector de Ruptura de Cristal / Sensor Acústico Omnidireccional / 8 m (26.2 ft) de Alcance / Ángulo 120° / Resistencias EOL Seleccionables / Protección Antisabotaje / Interior

SKU: DS-PDBG8-EG2    Marca: HIKVISION    Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$462.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Detector de ruptura de cristal diseñado para instalaciones de seguridad interior que requieren detección temprana de intrusiones por vía acristalada. Integra un micrófono omnidireccional de alta sensibilidad con procesamiento digital de señal, capaz de identificar el patrón acústico característico de la rotura de vidrio frente a ruidos ambientales habituales. Ofrece cobertura de 8 m (26.2 ft) con un ángulo de 120°, compatible con múltiples tipos de vidrio y espesores. Incorpora protección antisabotaje frontal, resistencias EOL seleccionables para adaptación a paneles de control convencionales, e indicador LED tricolor que facilita el diagnóstico visual durante instalación y operación. Su rango de alimentación de 9-16 VCC con protección de polaridad simplifica la integración en infraestructuras eléctricas existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Micrófono omnidireccional de alta sensibilidad acústica</li><li>Cobertura de 8 m (26.2 ft) con ángulo de 120°</li><li>Resistencias EOL seleccionables: 1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8</li><li>Protección antisabotaje frontal integrada</li><li>Voltaje amplio 9-16 VCC con protección de polaridad</li><li>Indicador LED tricolor para diagnóstico visual</li><li>Detección acústica digital con discriminación de ruidos</li><li>Compatible con vidrio float, templado, laminado, alambrado y doble cristal</li><li>Espesores de vidrio soportados: 2.4 mm a 6.4 mm</li><li>Tamaños de vidrio: desde 0.3 x 0.3 m hasta 3 x 3 m</li><li>Sensibilidad ajustable</li><li>Consumo: 25 mA</li><li>Rango de temperatura de operación: -10°C a 55°C</li><li>Peso: 49.5 g</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;\*><li>Alcance: 8 m (26.2 ft)</li><li>Ángulo de cobertura: 120°</li><li>Tipo de detección: Acústica digital</li><li>Tipos de vidrio compatibles: Float, templado, laminado, alambrado, doble cristal</li><li>Espesores de vidrio: 2.4 mm a 6.4 mm</li><li>Dimensiones de vidrio: 0.3 x 0.3 m a 3 x 3 m</li><li>Sensibilidad: Ajustable</li><li>Rango de temperatura: -10°C a 55°C</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;\*><li>Alimentación: 9-16 VCC</li><li>Consumo: 25 mA</li><li>Protección de polaridad: Integrada</li><li>Resistencias EOL: 1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8 (seleccionables)</li><li>Indicador LED: Tricolor</li><li>Protección antisabotaje: Frontal integrada</li><li>Peso: 49.5 g</li><li>Uso: Interior</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85; line-height: 1.7;\*><li>Detector de ruptura de cristal DSPDBG8EG2</li></ul></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Micrófono omnidireccional con procesamiento digital de alta precisión            |
| Característica 2 | Distingue ruptura de vidrio de ruidos ambientales comunes                        |
| Característica 3 | Compatible con vidrio float, templado, laminado, alambrado y doble cristal       |
| Característica 4 | Resistencias EOL configurables: 1k, 2k2, 4k7, 5k6, 6k8 para integración flexible |
| Característica 5 | Indicador LED tricolor para diagnóstico visual de estado inmediato               |
| Característica 6 | Alimentación 9-16 VCC con protección de polaridad integrada                      |