



Detector de Ruptura de Cristal Inalámbrico / Radio 7.6 m (25 ft) / Alcance 92 m (300 ft) / Cifrado AES 128-bit / Frecuencia 2.4 GHz

SKU: PROSIXGB Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,708.66

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El PROSIXGB es un detector inalámbrico de ruptura de cristal diseñado para integrarse en sistemas de intrusión que operan con controladores compatibles con la serie de sensores PROSIX. Orientado a la protección de ventanas y puertas de cristal en entornos residenciales y comerciales de pequeña escala, este dispositivo emplea una frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits, garantizando una comunicación bidireccional segura. Su radio de detección de 7.6 m (25 ft) alrededor del punto de instalación permite cubrir amplias superficies de cristal con un único sensor, mientras que su alcance de transmisión de hasta 92 m (300 ft) en interiores ofrece flexibilidad en la ubicación respecto al panel de control. El enrolamiento automático simplifica la puesta en marcha, reduciendo el tiempo de configuración en campo. Incorpora indicadores LED para supervisión visual del estado y protección anti-manipulación integrada que genera alertas ante intentos de sabotaje. La alimentación mediante pila de litio CR123A de 3 V asegura operación autónoma sin dependencia de cableado eléctrico.</p></div><div style='margin-bottom: 25px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='margin-bottom: 8px;'>Radio de detección de ruptura de cristal: 7.6 m (25 ft)<li style='margin-bottom: 8px;'>Alcance de transmisión: hasta 92 m (300 ft) en interiores<li style='margin-bottom: 8px;'>Frecuencia de radio: 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits<li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: pila de litio CR123A de 3 V<li style='margin-bottom: 8px;'>Indicadores LED integrados<li style='margin-bottom: 8px;'>Protección anti-manipulación integrada<li style='margin-bottom: 8px;'>Compatible con controladores Honeywell Home serie PROSIX<li style='margin-bottom: 8px;'>Certificación FCC/IC<li style='margin-bottom: 8px;'>Conformidad: UL 639 y ULC-S306</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Radio de detección de ruptura de cristal: 7.6 m (25 ft)<li style='margin-bottom: 6px;'>Alcance de transmisión: hasta 92 m (300 ft) en interiores<li style='margin-bottom: 6px;'>Frecuencia de radio: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px;'>Cifrado: AES de 128 bits<li style='margin-bottom: 6px;'>Comunicación: bidireccional con enrolamiento automático</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Alimentación: pila de litio CR123A de 3 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Indicadores: LED integrados<li style='margin-bottom: 6px;'>Protección anti-manipulación: integrada</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px;'>Detector de ruptura de cristal inalámbrico PROSIXGB<li style='margin-bottom: 6px;'>Pila de litio CR123A de 3 V<li style='margin-bottom: 6px;'>Material de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Radio de detección de ruptura de cristal de 7.6 m (25 ft)
Característica 2	Alcance de transmisión de hasta 92 m (300 ft) en interiores
Característica 3	Frecuencia de radio de 2.4 GHz con cifrado AES de 128 bits
Característica 4	Alimentado por una pila de litio CR123A de 3 V
Característica 5	Indicadores LED y protección anti-manipulación integrada
Característica 6	Compatible con controladores Honeywell Home de la serie PROSIX
Característica 7	Certificado FCC/IC, conforme a UL 639 y ULC-S306