

Sin imagen disponible

Detector de Ruptura de Cristales / Doble Tecnología Flex-Audio / Alcance 9 m (29.5 ft) / Inmunidad RFI / Alimentación 10-14 VDC

SKU: FG730 Marca: HONEYWELL Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$1,684.75

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de ruptura de cristales de doble tecnología combina el análisis de la vibración de impacto (flex) con el análisis del sonido de rotura del vidrio (audio) para confirmar una alarma real. Requiere que ambas señales coincidan en tiempo, lo que reduce significativamente las falsas alarmas. Se instala en techo o pared hasta 9 m (29.5 ft) del cristal protegido y se conecta a paneles de alarma contra robo mediante su relevador de alarma e interruptor de sabotaje. Cuenta con LED indicador para prueba independiente de cada tecnología y memoria de alarma con LED enclavado para identificar la unidad que detectó el evento. Ofrece inmunidad a interferencias de radiofrecuencia y alimentación flexible en corriente continua.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detección dual: análisis de vibración de impacto (flex) y sonido de ruptura (audio)Confirmación temporal de ambas señales para generar alarmaAlcance de hasta 9 m (29.5 ft) desde el cristal protegidoLED indicador para prueba independiente de tecnologías flex y audioMemoria de alarma con LED enclavado para identificación de unidadInmunidad a RFI de 100 W a 3 m en bandas de 27 a 1000 MHzAlimentación de 10 a 14 VDC con consumo de 25 mA a 12 VDCInstalación en techo o paredConexión a paneles de alarma mediante relevador de alarma e interruptor de sabotajeProtección para vidrio plano</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Doble (flex + audio)Alcance: 9 m (29.5 ft)Confirmación: Temporal dualInmunidad RFI: 100 W a 3 m, 27-1000 MHz</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 10-14 VDCConsumo: 25 mA a 12 VDCInstalación: Techo o paredIndicadores: LED de prueba y memoria</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de ruptura de cristales FG730Documentación de instalación</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Confirmación dual de alarma para reducir falsas activaciones
Característica 2	Alcance de 9 m (29.5 ft) desde el cristal protegido
Característica 3	LED independiente para prueba de tecnologías flex y audio
Característica 4	Memoria de alarma con LED enclavado para identificación rápida
Característica 5	Inmunidad a RFI de 100 W a 3 m en bandas 27-1000 MHz
Característica 6	Instalación en techo o pared con conexión a panel de alarma