



Detector de temperatura variable / Incluye base

SKU: SKHEATHT Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$1,465.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Modelo: SKHEATHT <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL <div style='margin-top: 20px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/yhermosillo/SILENT%20KNIGHT/IntelliKnight.png' alt='Logo de Silent Knight'*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> Los Detectores y Módulos de las series SK, son dispositivos inteligentes direccionables para uso con los paneles Análogos-Direccionables de Silent Knight. Se comunican con el Panel de Incendio a través del Circuito de Línea de Señalización (SLC) utilizando una conexión a dos hilos, no se requiere cable blindado o trenzado, hasta 99 detectores y 99 módulos pueden ser conectados por cada lazo. Cualquier combinación de dispositivos direccionables SK pueden ser utilizado en un solo lazo SLC. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Temperatura de activación: 57°C a 88°C <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Inmunidad: Alta inmunidad a falsas alarmas <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Compensación: Automática por suciedad <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Dirección SLC: Utiliza sólo una dirección en el SLC <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Listado: UL <li style='margin-bottom: 5px;*><strong style='color: inherit;*>Indicadores LED: Visibilidad de 360° </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Compatibilidad</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*> La serie SK solo es compatible con los paneles 5700, 5808s y 5820XL </p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>