



Detector de temperatura y humedad, capacidad 2 zonas, incluye una zona con sensor de temperatura y 1 zona libre

SKU: EA200-12 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$3,531.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El dispositivo de monitoreo de ambiente crítico EnviroAlert® EA200 brinda visibilidad a 2 factores ambientales: temperatura ambiente y un factor adicional de temperatura, humedad o presencia de agua. Además de las notificaciones locales visuales y audibles (adicional de terceros), cuando se integra a un panel de seguridad, el sistema permite la notificación en tiempo real de un incidente y la corrección inmediata acción.

Monitor de 2 zonas (ya incluye 1 zona de temperatura, agregar una más para cumplir con las 2 zonas)

Limite de rango en temperatura a monitorear (Maxima y minima)

Material plástico ABS

Configuración amigable

Pantalla LCD de facil lectura

Características principales

Memoria de 8 eventos de alarma con fecha y hora

Tiempo de retardo de hasta 120 minutos

Ajuste de calibración de configuración de puntos de temperatura, rango de temperatura minima y maxima

Salidas de relevador pueden ser configuradas para ser inicializadas

Requiere fuente de poder de 12 Vcc o conexión directa a un panel de alarma

Salidas de contacto seco que se pueden integrar a sistemas de videovigilancia, paneles de alarma, entre otros dispositivos

Características técnicas

Energía: 11 a 14 VCC a 120 mA (EA200-12) / no lo incluye

Sensor de temperatura integrado: 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C)

Rango de operación: 32 ° a 122 ° F (0 ° a 50 ° C)

Rango de ajuste límite alto/bajo: -58 ° a 299 ° F (-50 ° a 150 ° C)

Salidas de alarma: 2 relés de forma C (NA / NC) 1A a 30 VCC (configurable)

Salida de alarma auxiliar: 1 relé de forma C (NA / NC) (no configurable)

Retraso de tiempo de alarma: 0 a 120 minutos (programar independientemente para cada zona)

Dimensiones: 6 x 4,75 x 1,25 '(15,24 x 12,07 x 3,18 cm)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo dual de ambiente crítico en tiempo real
Característica 2	Pantalla LCD intuitiva con interfaz de fácil lectura
Característica 3	Registro de 8 eventos con fecha y hora integrados
Característica 4	Dos salidas de relé configurables para automatización
Característica 5	Rango extensible de temperatura para aplicaciones industriales
Característica 6	Diseño compacto para instalación en espacios reducidos