



Detector de temperatura y humedad / 4 zonas / -50°C a 150°C / 4 salidas de relé / LCD / 8 eventos de alarma

SKU: EA400-12 Marca: WINLAND ELECTRONICS Categoría: Temperatura

\$7,824.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>El dispositivo de monitoreo de ambiente crítico EnviroAlert EA400 brinda visibilidad de hasta 4 factores ambientales simultáneos, incluyendo detección de temperatura, humedad y agua. Cuando una condición se desvía del umbral predeterminado, se generan notificaciones visuales y audibles para alerta inmediata del personal. Al integrarse en un panel de seguridad, el sistema permite notificación en tiempo real de incidentes con acción correctiva inmediata, reduciendo riesgos operativos y pérdidas por condiciones ambientales fuera de rango.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; padding-left: 20px;'>Monitor de 4 zonas libres para temperatura, humedad y aguaRango de temperatura: -58°F a 299°F (-50°C a 150°C)4 salidas de relé configurables (NA/NC) 1A a 30VCCPantalla LCD de fácil lectura con indicación de 8 eventos de alarmaRetraso programable de 0 a 120 minutos por zona de forma independienteMemoria para 8 eventos de alarma con registro de fecha y horaConfiguración de límites máximos y mínimos por zonaChasis construido en plástico ABS<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Capacidad de zonas</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>4 zonas libres configurables</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Variables monitoreadas</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>Temperatura, humedad y detección de agua</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Rango de temperatura</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>-58°F a 299°F (-50°C a 150°C)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Salidas de relé</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>4 salidas configurables NA/NC, 1A a 30VCC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Pantalla</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>LCD de fácil lectura, 8 eventos de alarma visibles</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Retraso por zona</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>0 a 120 minutos, programable independientemente</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Memoria de eventos</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>8 eventos de alarma con fecha y hora</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Material de construcción</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>Plástico ABS</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Notificaciones</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>Visuales y audibles (alerta audible requiere dispositivo de terceros)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><div style='font-weight: 600; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>Integración</div><div style='color: inherit; font-size: 14px;'>Compatible con paneles de seguridad para monitoreo centralizado</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo simultáneo de 4 factores ambientales independientes
Característica 2	Notificaciones visuales y audibles ante desviación de umbrales
Característica 3	Integración con paneles de seguridad para respuesta inmediata
Característica 4	Retraso programable 0-120 minutos por zona individual
Característica 5	Memoria de 8 eventos con registro de fecha y hora
Característica 6	Configuración amigable con interfaz LCD de fácil lectura