



Detector de Voltaje Sin Contacto / CAT IV 600 VCA / Rango 90-600 VCA / Doble Nivel Proximidad y Contacto / Linterna LED 100,000 h / -0°C a 50°C

SKU: LVD2 Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$2,265.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de voltaje sin contacto con linterna LED integrada, diseñado en formato ergonómico tipo lápiz para facilitar su manejo en espacios reducidos y operación con una sola mano. Clasificado como CAT IV 600 VCA, es apto para aplicaciones comerciales e industriales de nivel profesional. Incorpora un sistema de doble nivel de detección que indica proximidad a la fuente mediante luz azul (a distancias de 2.54 cm a 12.7 cm) y contacto directo con la fuente mediante luz roja, proporcionando al técnico información visual clara e inmediata sobre la presencia de tensión alterna en el rango de 90 a 600 VCA. La linterna LED blanca ultra brillante ofrece 100,000 horas de vida útil, eliminando la necesidad de equipos adicionales para iluminación en zonas de baja visibilidad. Opera en temperaturas de 0°C a 50°C, garantizando desempeño en ambientes de campo exigentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación CAT IV 600 VCA para uso industrial<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble nivel de detección: proximidad (luz azul) y contacto visual (luz roja)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de detección: 90 a 600 VCA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Linterna LED blanca ultra brillante con 100,000 horas de vida útil<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicación visual inmediata de presencia de tensión<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Operación en temperaturas de 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Distancia de proximidad: 1 a 5 pulgadas (2.54 cm a 12.7 cm)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de detección: 90 a 600 VCA<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Niveles de detección: 2 (proximidad y contacto)<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicación proximidad: Luz azul a 2.54 cm - 12.7 cm<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Indicación contacto: Luz roja sobre la fuente<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tipo de detección: Sin contacto, indicación visual inmediata</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Ambientales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Diseño: Ergonómico tipo lápiz<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Linterna LED: Blanca ultra brillante<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Vida útil LED: 100,000 horas<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Rango de temperatura: 0°C a 50°C<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Aplicaciones: Comerciales e industriales</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style: none;*><li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Incluido: Detector de voltaje sin contacto LVD2<li style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Función integrada: Linterna LED</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble indicación visual: azul por proximidad y rojo al contacto con la fuente
Característica 2	Diseño ergonómico tipo lápiz para operación con una sola mano
Característica 3	Clasificación CAT IV 600 VCA para entornos comerciales e industriales
Característica 4	Linterna LED ultra brillante con 100,000 horas de vida útil
Característica 5	Detección sin contacto de 90 a 600 VCA con respuesta inmediata
Característica 6	Operación confiable de 0°C a 50°C en condiciones de campo exigentes