



Detector de Voltaje sin Contacto / 90 a 1000 Vca / Frecuencia 45 Hz a 405 Hz / Altitud 3000 m (9842.5 ft) / Indicador LED Rojo y Sonoro

SKU: FLUKE-1AC-A1-II Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$1,632.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de voltaje sin contacto VoltAlert™ detecta campos electrostáticos establecidos por corriente de tensión de CA a través del aislamiento, eliminando la necesidad de contacto directo con conductores energizados. El principio de operación permite al personal técnico verificar presencia de voltaje acercando la punta a terminales, tomas o cables con aislamiento intacto. La respuesta inmediata mediante indicador LED rojo y alerta sonora reduce tiempos de diagnóstico en tareas de mantenimiento eléctrico, inspección de seguridad y verificación de circuitos. El diseño ergonómico facilita su uso en condiciones de campo durante períodos prolongados, mientras que su capacidad de operación en altitudes hasta 3000 m (9842.5 ft) lo hace viable para instalaciones en geografía montañosa o infraestructura elevada.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Detección sin contacto de 90 VCA a 1000 VCA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rango de frecuencia 45 Hz a 405 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Modelo especial para circuitos de 20 V a 90 V<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Diseño ergonómico para uso cómodo en campo<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento en altitudes hasta 3000 m (9842.5 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de detección: 90 VCA a 1000 VCA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rango de frecuencia: 45 Hz a 405 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Modelo especial: 20 V a 90 V<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Ambientales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altitud máxima de operación: 3000 m (9842.5 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Indicador: LED rojo<li style='padding: 6px 0;'>Alerta: sonora</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Detector de voltaje VoltAlert™</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección sin contacto para seguridad del operador en campo
Característica 2	Alerta visual y sonora inmediata al detectar tensión
Característica 3	Operación confiable en altitudes hasta 3000 m (9842.5 ft)
Característica 4	Diseño ergonómico para uso prolongado en inspecciones
Característica 5	Rango extendido de frecuencia 45 Hz a 405 Hz
Característica 6	Modelo especial disponible para circuitos de 20 V a 90 V