



Detector de Humo Direccional / Fotoeléctrico / Sensor Térmico Fijo 57 °C (135 °F) / 2 Hilos / UL-268

SKU: 5193-SDT Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$2,927.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector 5193SDT es un dispositivo fotoeléctrico direccional de dos hilos que integra un sensor térmico de temperatura fija restaurable mediante termistores electrónicos. Está diseñado para la protección de áreas abiertas en sistemas de detección de incendio direccionables, ofreciendo respuesta dual ante presencia de humo y elevación térmica. Su algoritmo de compensación de deriva automática preserva la calibración de fábrica ante acumulación progresiva de contaminación, reduciendo la necesidad de intervención manual. La programación se realiza a través del número de serie interno, permitiendo el enrolamiento directo en paneles de control compatibles sin interventores de dirección físicos. La base de montaje admite precableado previo y permite la extracción del detector para limpieza o sustitución sin desenergizar el lazo. Dos indicadores LED (verde y rojo) proporcionan identificación visual del estado operativo, alarma o condición de mantenimiento. La cámara de detección incorpora un tamiz reemplazable en campo para facilitar la recuperación de sensibilidad sin sustituir la unidad completa. Listado UL-268 para aplicaciones que requieren certificación de conformidad.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología: fotoeléctrica direccionalSensor térmico: fijo a 57 °C (135 °F) con termistores electrónicosCompensación de deriva automáticaProtocolo: 2 hilosListado: UL-268</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base de montaje desmontable con función resistente a manipulación (tamper-resistant)Precableable para instalación y remoción simplificadaCámara de detección con tamiz reemplazable en campoDos LED indicadores de estado: verde (operación normal), rojo (alarma o mantenimiento)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Programación por número de serie internoEnrolado directo en panel de control compatibleCompatible con paneles de control Honeywell</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor térmico fijo a 57 °C para detección dual de humo y calor
Característica 2	Compensación de deriva automática que reduce falsas alarmas por contaminación
Característica 3	Enrolamiento directo por número de serie sin necesidad de interruptores de dirección
Característica 4	Base desmontable con precableado para mantenimiento rápido sin interrumpir zona
Característica 5	LED bicolor que indica operación normal, alarma o estado de mantenimiento
Característica 6	Cámara de detección con tamiz reemplazable en campo para extender vida útil