



Detector Direccional de Monóxido de Carbono / Comunicación Integral / Dirección por Interruptores Giratorios / Vida Útil de Célula 10 Años / UL 2075 / Protocolo FlashScan

SKU: FSCO-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$4,795.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El FSCO-951 es un detector inteligente y direccionable de monóxido de carbono (CO) con comunicación integral, diseñado para integrarse en sistemas de alarma contra incendio direccionables. Permite identificar con precisión el punto exacto en alarma, facilitando el mantenimiento selectivo y la respuesta operativa. La dirección se configura mediante interruptores giratorios, eliminando la necesidad de módulos adicionales de identificación de punto. Su célula de CO cuenta con compensación automática de deriva y una vida útil de 10 años, con notificación de fin de vida y falla. Es adecuado para instalación en áreas con equipos de combustión, como cuartos de calderas o de lavado, cumpliendo con la normativa UL 2075 y operando bajo el protocolo de comunicación FlashScan.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector inteligente y direccionable de monóxido de carbono (CO) con comunicación integral<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Identificación de dirección por interruptores giratorios, sin módulos adicionales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compensación automática de deriva de la célula de CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Capacidad de prueba RealTest CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Célula de CO con vida útil de 10 años, con aviso de fin de vida y falla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Señal audible de alarma de CO al usarse con base B200S/B200SCOA<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Detector de monóxido de carbono (CO)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tecnología: Direccionable con comunicación integral<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protocolo: FlashScan<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compensación automática de deriva de célula<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Vida útil de célula de CO: 10 años<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aviso de fin de vida y falla de célula<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: UL 2075</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración de dirección: Interruptores giratorios integrados<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad de base: B200S / B200SCOA (para señal audible)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>No requiere módulos adicionales de identificación de punto</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector direccionable de monóxido de carbono FSCO-951<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Documentación de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comunicación integral que permite ubicar el punto exacto en alarma para mantenimiento selectivo
Característica 2	Configuración de dirección por interruptores giratorios sin módulos adicionales
Característica 3	Compensación automática de deriva para mantener precisión a largo plazo
Característica 4	Prueba RealTest CO para verificación funcional sin dispersión de gas
Característica 5	Célula de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vida y falla
Característica 6	Señal audible de alarma de CO al usarse con base B200S/B200SCOA