



Detector Direccional Multicriterio / 4 Tecnologías de Sensado / Alarma Independiente Incendio y CO / Protocolo LiteSpeed / Certificación UL 268, UL 521 y UL 2075

SKU: SD365-CO    Marca: FIRE-LITE    Categoría: Fire-Lite

\$6,059.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*><div style='margin-bottom: 30px;\*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;\*>El detector direccional multicriterio SD365CO integra cuatro tecnologías de sensado —fotoeléctrica, infrarroja, térmica y electroquímica de monóxido de carbono— en un único dispositivo para el lazo SLC. Genera señales de alarma independientes para incendio y CO, lo que permite identificar con precisión el tipo de evento sin necesidad de equipos adicionales. Su compensación automática de deriva en los sensores de humo y CO minimiza las falsas alarmas y reduce las intervenciones de mantenimiento. La celda de CO cuenta con una vida útil de 10 años e incluye aviso de fin de vida para planificación de reemplazos. Opera con una sola dirección en el lazo SLC mediante el protocolo LiteSpeed, optimizando la capacidad del panel de control. Está certificado bajo UL 268, UL 521 y UL 2075 para detección de incendio y monóxido de carbono. No incluye base de montaje; se recomienda utilizar la base con sirena B200S para señal audible independiente. Aplicable en oficinas, centros comerciales y entornos comerciales que requieren detección combinada de humo, calor y CO en un solo punto.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;\*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;\*><li>Detector direccional multicriterio: fotoeléctrico, infrarrojo, térmico y electroquímico de CO</li><li>Señales de alarma independientes para incendio y monóxido de carbono</li><li>Celda de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vida</li><li>Compensación automática de deriva en sensores de humo y CO</li><li>Una sola dirección en lazo SLC mediante protocolo LiteSpeed</li><li>Certificación UL 268, UL 521 y UL 2075</li><li>No incluye base de montaje</li></ul><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Tecnologías de sensado: fotoeléctrico, infrarrojo, térmico, electroquímico de CO</li><li>Alarmas independientes: incendio y monóxido de carbono</li><li>Compensación automática de deriva: humo y CO</li><li>Protocolo: LiteSpeed en lazo SLC</li><li>Certificaciones: UL 268, UL 521, UL 2075</li></ul><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Tipo de montaje: en base (no incluida)</li><li>Base recomendada: B200S con sirena para señal audible independiente</li><li>Vida útil celda de CO: 10 años</li><li>Aviso de fin de vida: integrado</li></ul></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;\*><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;\*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;\*><li>Detector direccional multicriterio SD365CO</li><li>Base de montaje: no incluida</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Combina cuatro tecnologías de sensado: fotoeléctrico, infrarrojo, térmico y electroquímico de CO    |
| Característica 2 | Genera señales de alarma independientes para incendio y para monóxido de carbono                    |
| Característica 3 | Celda de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vida                                         |
| Característica 4 | Compensación automática de deriva en los sensores de humo y CO para reducir falsas alarmas          |
| Característica 5 | Usa una sola dirección en el lazo SLC mediante protocolo LiteSpeed                                  |
| Característica 6 | Certificado UL 268, UL 521 y UL 2075 para detección de incendio y de CO                             |
| Característica 7 | No incluye base de montaje; se recomienda la base con sirena B200S para señal audible independiente |