



Detector Direccional Multicriterio / Humo Fotoeléctrico, Térmico, IR y CO / Tecnología FlashScan / Certificación UL

SKU: FCO-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$5,444.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector direccionable multicriterio combina cuatro tecnologías de detección —humo fotoeléctrico, calor, infrarrojo/llama y monóxido de carbono (CO)— en un único dispositivo enchufable. Integra una celda electroquímica dedicada con señal independiente para CO, compensación automática de deriva en sensores de humo y CO, y capacidad de prueba RealTest para verificación de la celda de CO. Opera en lazos SLC mediante tecnología FlashScan utilizando una sola dirección, y requiere base inteligente de la serie B200S adquirida por separado. Su diseño reduce falsas alarmas y mejora la respuesta ante condiciones de incendio reales en instalaciones profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección combinada de humo fotoeléctrico, térmico, infrarrojo/llama y CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compensación automática de deriva en sensores de humo y CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología FlashScan: una sola dirección en el lazo SLC<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Prueba RealTest para verificación de la celda de CO<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Celda de CO con vida útil de 10 años y aviso de fin de vida<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL 268 7ª edición, UL 521, UL 2075<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Listado CAN/ULC S529, S530 y CSA 6.19-01<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Requiere base inteligente serie B200S (adquirida por separado)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detección: humo fotoeléctrico, térmico, infrarrojo/llama, CO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Celda electroquímica CO con señal independiente<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Compensación automática de deriva humo y CO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Prueba RealTest para celda de CO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Vida útil celda CO: 10 años con aviso de fin de vida<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología FlashScan en lazo SLC</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: direccionable, enchufable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base requerida: inteligente serie B200S (separada)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Comunicación: lazo SLC paneles compatibles<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL 268 7ª ed., UL 521, UL 2075, CAN/ULC S529, S530, CSA 6.19-01</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector multicriterio direccionable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base inteligente no incluida (adquirir serie B200S por separado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección cuádruple: humo, calor, llama e intrarrrojo en un solo dispositivo
Característica 2	Celda electroquímica independiente para monóxido de carbono con vida útil de 10 años
Característica 3	Compensación automática de deriva en sensores de humo y CO para mantener sensibilidad
Característica 4	Tecnología FlashScan que optimiza una sola dirección en el lazo SLC
Característica 5	Prueba RealTest para verificación funcional de la celda de CO sin dispersión de gas
Característica 6	Certificación UL 268 7ª edición, UL 521, UL 2075 y CAN/ULC para instalaciones críticas