



Detector Direccional Multicriterio / PTIR / FlashScan / LEDs Duales 360° / UL 268 7ma Edición / Umbral Térmico 57 °C (135 °F)

SKU: FPTI-951 Marca: NOTIFIER Categoría: NOTIFIER

\$2,733.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector direccional multicriterio FPTI-951 integra sensores fotoeléctrico, térmico e infrarrojo (PTIR) en una sola unidad para la identificación precisa de distintos componentes de un incendio. Su combinación de sensores y algoritmos avanzados reduce significativamente las alarmas por falsas partículas sin comprometer la sensibilidad ante fuego real. El dispositivo forma parte de la serie ONYX y se comunica mediante tecnología FlashScan a través del lazo SLC de paneles de control compatibles. Incluye detección térmica por umbral fijo de 57 °C (135 °F) y por razón de aumento, ofreciendo versatilidad para aplicaciones comerciales e industriales. Su diseño con LEDs duales de 360° permite una rápida verificación visual del estado operativo desde cualquier ángulo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='color: inherit; opacity: 0.9; margin-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0;'>Detector direccional multicriterio PTIRTecnología de comunicación FlashScanSensor térmico de umbral fijo y razón de aumentoLEDs duales con visibilidad de 360°Interruptores giratorios de dirección integradosListado UL 268 7ma edición y UL 521Requiere base de montaje (se vende por separado)Color blanco</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo: Detector direccional multicriterio PTIRPrincipio de detección: Fotoeléctrico, térmico e infrarrojoUmbral térmico fijo: 57 °C (135 °F)Detección térmica adicional: Razón de aumento (rate-of-rise)Comunicación: Analógica direccional FlashScanInmunidad: Mayor resistencia a falsas alarmasCertificaciones: UL 268 7ma edición, UL 521</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Indicadores visuales: LEDs duales con visibilidad de 360°Direccionamiento: Interruptores giratorios integradosColor: BlancoMontaje: Requiere base (vendida por separado)Conexión: Lazo SLC de paneles compatibles con FlashScanLínea: Serie ONYX</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector direccional multicriterio FPTI-951Nota: Base de montaje requerida, adquirir por separado</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mayor inmunidad a falsas alarmas sin sacrificar sensibilidad
Característica 2	Detección térmica con umbral fijo a 57 °C (135 °F)
Característica 3	Comunicación analógica digital con tecnología FlashScan integrada
Característica 4	Visibilidad 360° con LEDs duales de estado operativo
Característica 5	Listado UL 268 7ma edición y UL 521 para cumplimiento
Característica 6	Direccionamiento mediante interruptores giratorios para configuración rápida