



Detector Fijo de Gas / Sensor Electroquímico CO / 0-300 ppm / Salida 4-20 mA y Modbus RTU / IP66 / UL Clase I Div 1 y 2

SKU: SPXCDULNCX Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$53,423.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El SPXCDULNCX es un detector fijo de gas de la serie Sensepoint XCD, equipado con un sensor electroquímico intercambiable para monóxido de carbono (CO). Está diseñado para la supervisión continua de la concentración de CO en entornos interiores y exteriores de plantas industriales, refinerías, calderas y estaciones de bombeo. El transmisor se configura y calibra mediante interruptores magnéticos sin necesidad de abrir la unidad, lo que simplifica el mantenimiento en áreas clasificadas. Entrega lectura de gas por salida analógica 4-20 mA y, de forma opcional, por comunicación Modbus RTU. La pantalla LCD tricolor retroiluminada permite identificar visualmente el estado del equipo: verde en condición normal, amarillo en falla y rojo en alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección de monóxido de carbono (CO) con sensor electroquímico intercambiable<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de fábrica 0-300 ppm, ajustable de 100 a 1000 ppm en pasos de 100 ppm<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida 4-20 mA seleccionable sink/source, más Modbus RTU opcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>3 relés programables: 2 de alarma y 1 de falla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio LM25 pintada al epoxi, IP66, con 2 entradas NPT 3/4"<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado UL/c-UL/INMETRO para Clase I, División 1 y 2<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Gas detectado: Monóxido de carbono (CO)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología de sensor: Electroquímico intercambiable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango de fábrica: 0-300 ppm<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango ajustable: 100 a 1000 ppm en pasos de 100 ppm<div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salida analógica: 4-20 mA seleccionable sink/source<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Comunicación digital: Modbus RTU opcional<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relés: 3 programables (2 alarma, 1 falla)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicación visual: LCD tricolor retroiluminada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: Aluminio LM25 pintado al epoxi<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Entradas de cableado: 2 x NPT 3/4"<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Certificaciones: UL, c-UL, INMETRO para Clase I, División 1 y 2</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensor electroquímico de CO intercambiable</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detecta monóxido de carbono (CO) con sensor electroquímico intercambiable
Característica 2	Rango de fábrica 0-300 ppm, ajustable de 100 a 1000 ppm en pasos de 100 ppm
Característica 3	Salida 4-20 mA seleccionable sink/source, más Modbus RTU opcional
Característica 4	3 relés programables: 2 de alarma y 1 de falla
Característica 5	Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma
Característica 6	Carcasa de aluminio LM25 pintada al epoxi, IP66, con 2 entradas NPT 3/4"
Característica 7	Certificado UL/c-UL/INMETRO para Clase I, División 1 y 2