



Detector Fijo de Gas / Oxígeno O2 / 0 a 25.0% vol / Salida 4-20 mA / Modbus / IP66 / Áreas Peligrosas

SKU: SPXCDULNO1M Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$56,985.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El Sensepoint XCD es un detector fijo de gas diseñado para monitorear de forma continua la concentración de oxígeno (O2) en atmósferas potencialmente explosivas, tanto en interiores como en exteriores. Integra un sensor electroquímico EC calibrado para oxígeno con rango fijo de 0 a 25.0% vol, ofreciendo una salida analógica 4-20 mA seleccionable en modo sink o source, además de comunicación Modbus como opción. Su pantalla LCD tricolor retroiluminada facilita la identificación visual del estado del equipo: verde para condición normal, amarillo para falla y rojo para alarma. La configuración se realiza de manera no intrusiva mediante interruptores magnéticos, eliminando la necesidad de abrir la unidad en campo. Cuenta con carcasa antideflagrante disponible en aluminio o acero inoxidable con grado de protección IP66, y está certificado para áreas peligrosas bajo normativas UL, c-UL, INMETRO, ATEX e IECEx. Es ideal para su implementación en plantas industriales, refinerías, terminales de gas y petróleo, así como plantas de tratamiento de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;*><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Sensor electroquímico EC de oxígeno (O2), rango fijo de 0 a 25.0% vol<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Salida 4-20 mA seleccionable sink/source más comunicación Modbus opcional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>2 relevadores de alarma y 1 de falla, totalmente programables<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Configuración no intrusiva con interruptores magnéticos, sin abrir la unidad<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Certificado UL, c-UL, INMETRO, ATEX e IECEx para áreas peligrosas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Carcasa antideflagrante de aluminio o acero inoxidable, protección IP66</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Rango: 0 a 25.0% vol (fijo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Salida: 4-20 mA (sink/source seleccionable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Comunicación: Modbus (opcional)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Indicación visual: LCD tricolor retroiluminada (verde/amarillo/rojo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Relevadores: 2 de alarma + 1 de falla, programables<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Configuración: No intrusiva con interruptores magnéticos</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Material de carcasa: Aluminio o acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Construcción: Antideflagrante<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Aplicación: Atmósferas potencialmente explosivas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Ubicación: Interiores y exteriores</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;*>Detector fijo de oxígeno Sensepoint XCD</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor electroquímico EC de oxígeno (O2), rango fijo de 0 a 25.0% Vol
Característica 2	Salida 4-20 mA seleccionable sink/source más comunicación Modbus opcional
Característica 3	Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma
Característica 4	2 relevadores de alarma y 1 de falla, totalmente programables
Característica 5	Configuración no intrusiva con interruptores magnéticos, sin abrir la unidad
Característica 6	Certificado UL, c-UL, INMETRO, ATEX e IECEx para áreas peligrosas
Característica 7	Carcasa antideflagrante de aluminio o acero inoxidable, protección IP66