



Detector Fotoeléctrico / Doble Rayo 120 m (393.7 ft) / IP65 / Alineación SMA / Sincronización 4 Canales / LED 200 m (656.2 ft)

SKU: ALES120 Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,370.43

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera fotoeléctrica compacta de doble rayo con tecnología SMA (Single Module Alignment) que permite la instalación y alineación por un único operario. Equipada con LED de alta luminosidad visibles a más de 200 m (656.2 ft) en condiciones de plena luz diurna y zumbador acústico de alta potencia, facilita la calibración óptima sin necesidad de personal adicional. La doble óptica con lentes de 35 mm genera rayos impulsivos sincronizados en 4 canales, minimizando interferencias y falsas alarmas. Grado de protección IP65 para despliegue directo en exterior mediante bridas de fijación en poste o pared, o integración en columnas convencionales tras retirar la cobertura frontal. Interfaz cableada universal compatible con cualquier panel de alarma.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tecnología SMA para alineación por una sola personaLED visibles a más de 200 m (656.2 ft)Distancia máxima exterior: 120 m (393.7 ft)Protección IP65Lentes de 35 mm con rayos impulsivosDoble rayo con sincronización de 4 canalesZumbador acústico de alta potencia para alineaciónBridas de fijación para poste y pared incluidasCompatible con cualquier panel de alarmaInstalación cableada</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo: Doble rayo fotoeléctricoAlcance máximo: 120 m (393.7 ft) exteriorLentes: 35 mmTipo de rayo: ImpulsivoSincronización: 4 canalesVisibilidad LED: >200 m (656.2 ft) en pleno día</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Grado de protección: IP65Montaje: Poste o pared (bridas incluidas)Instalación en columnas: Posible retirando cobertura frontalConexión: Cableada</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad barrera fotoeléctrica ALES120Bridas de fijación para posteBridas de fijación para pared</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alineación por una sola persona con tecnología SMA y zumbador acústico
Característica 2	LED de alta luminosidad visibles a más de 200 m (656.2 ft) en pleno día
Característica 3	Doble rayo con lentes de 35 mm y sincronización de 4 canales anti-interferencia
Característica 4	Protección IP65 para instalación exterior directa o integración en columnas
Característica 5	Bridas de fijación incluidas para montaje en poste o pared
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma mediante cableado convencional