



Barrera Fotoeléctrica / Doble Rayo / Cobertura Exterior 60 m (196.9 ft) / Interior 250 m (820.2 ft) / IP65 / Sincronización 4 Canales

SKU: ALES60 Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,408.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera fotoeléctrica compacta de doble rayo con tecnología SMA que permite la instalación y alineación por un único operador. Equipada con LEDs de alta luminosidad visibles a más de 200 m en condiciones de plena luz diurna y zumbador acústico de alta potencia, facilita la alineación óptica mediante retroalimentación visual y auditiva en tiempo real. La doble óptica con lentes de 35 mm garantiza precisión en la detección, mientras que la sincronización de 4 canales minimiza interferencias en entornos con múltiples barreras. Grado de protección IP65 para operación confiable en exteriores, con bridas de fijación para poste o pared incluidas; opcionalmente, la retirada de la cobertura frontal permite su integración en columnas estándar del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología SMA para instalación por una sola persona<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• LEDs visibles a más de 200 m de distancia en pleno día<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Barrera doble rayo con lentes de 35 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección IP65 para uso exterior seguro<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización de 4 canales para mayor precisión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Zumbador de alta potencia acústica para alineación auditiva<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Bridas de fijación en poste y/o pared incluidas<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con columnas estándar al retirar cobertura frontal</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tipo: Barrera fotoeléctrica doble rayo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura exterior: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura interior: 250 m (820.2 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lentes: 35 mm con doble óptica<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronización: 4 canales<li style='padding: 6px 0;'>Visibilidad LEDs: > 200 m (656.2 ft) en pleno día</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Grado de protección: IP65<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología de alineación: SMA<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retroalimentación: LED visual + zumbador acústico<li style='padding: 6px 0;'>Montaje: Poste, pared o columnas estándar</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Unidad emisora y receptora<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bridas de fijación para poste<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Bridas de fijación para pared</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Tecnología SMA para alineación por un solo operador
Característica 2	LEDs de alta luminosidad visibles a más de 200 m (656.2 ft)
Característica 3	Zumbador acústico de alta potencia para ajuste auditivo
Característica 4	Lentes de 35 mm con doble óptica para precisión
Característica 5	Bridas de fijación para poste o pared incluidas
Característica 6	Compatible con columnas estándar al retirar cobertura frontal