



Detector Fotoeléctrico / Alcance 60 m (196.9 ft) Exterior / 350 m (1148.3 ft) Interior / Batería 36 Meses / Alineación Óptico-Acústica / 4 Canales / Doble Rayo Infrarrojo

SKU: ALESWS Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$4,529.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoeléctrico de barrera infrarroja autoalimentado diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral en exteriores e interiores. Evolución de la serie ALES con tecnología SMA en versión autoamplificada, incorpora fondo reforzado para alojamiento de baterías y transmisor universal para integración con sistemas de radiocomunicación. El sistema utiliza sincronismo óptico con cuatro canales independientes y función de descalificación por niebla para mantener estabilidad operativa en condiciones climáticas adversas. La alineación se realiza mediante guía óptico-acústica que facilita la instalación en campo sin equipamiento especializado. La arquitectura de doble rayo infrarrojo con lentes de 35 mm proporciona inmunidad contra activaciones accidentales por objetos de pequeño tamaño.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo exterior: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alcance máximo interior: 350 m (1148.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Sincronización óptica con 4 canales seleccionables<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología SMA óptico-acústica para alineación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Desempeño<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Autonomía de batería: hasta 36 meses<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Señalización acústica de batería baja<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Función de descalificación por niebla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Fondo reforzado para baterías y transmisor universal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatible con cualquier panel de alarma</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima exterior: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia máxima interior: 350 m (1148.3 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Doble rayo infrarrojo<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Lentes: 35 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Sincronismo óptico: 4 canales<li style='padding: 6px 0;'>Descalificación por niebla</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: Baterías (autoalimentado)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Duración de batería: hasta 36 meses<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Señalización batería baja: acústica<li style='padding: 6px 0;'>Fondo reforzado para baterías<li style='padding: 6px 0;'>Alojamiento para transmisor universal</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Detector fotoeléctrico ALESWS<li style='padding: 6px 0;'>Transmisor universal (integrado)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sincronización óptica con 4 canales para evitar interferencias cruzadas
Característica 2	Tecnología SMA óptico-acústica para alineación precisa en campo
Característica 3	Doble rayo infrarrojo con lentes de 35 mm para detección confiable
Característica 4	Autonomía de batería hasta 36 meses sin mantenimiento eléctrico
Característica 5	Señalización acústica de batería baja durante interrupción del rayo
Característica 6	Compatible con cualquier panel de alarma mediante transmisor universal

RimeIT - Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 11:08