



Barrera Fotoeléctrica / Alcance 60 m (196.9 ft) Exterior / 350 m (1148.3 ft) Interior / Autoalimentada por Batería / Sincronización Óptica 4 Canales / Doble Rayo 35 mm

SKU: ALESWS-HK Marca: Politec Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$4,956.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Barrera fotoeléctrica mono autoamplificada autoalimentada diseñada para perímetros exteriores e interiores sin necesidad de cableado eléctrico. Incorpora tecnología de sincronización óptica con 4 canales, doble rayo con lentes de 35 mm y sistema de alineación óptico-acústico SMA que facilita la instalación y mantenimiento. La función de descalificación por niebla garantiza operatividad en condiciones climáticas adversas. Incluye transmisor universal para sistemas de radiocomunicación y señalización acústica de batería baja por interrupción del rayo. Compatible con paneles AXPRO para integración directa en sistemas de seguridad centralizados.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo exterior: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Alcance máximo interior: 350 m (1148.3 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia máxima de llegada: 300 m<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Óptica con doble rayo y lentes de 35 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sincronización óptica con 4 canales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Función de descalificación por niebla integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Sistema de alineación óptico-acústico SMA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Duración de batería: 36 meses garantizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Señalización acústica de batería baja por interrupción del rayo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Fondo reforzado para albergar baterías y transmisor universal<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Compatible con panel AXPRO</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance exterior: 60 m (196.9 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alcance interior: 350 m (1148.3 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Óptica: Doble rayo con lentes de 35 mm<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Sincronización: Óptica, 4 canales<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Descalificación por niebla: Integrada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alineación: Sistema óptico-acústico SMA</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Alimentación: Autoalimentada por batería<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Duración batería: 36 meses garantizada<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Señalización batería baja: Acústica por interrupción del rayo<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Estructura: Fondo reforzado para baterías y transmisor<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'><strong style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Transmisor: Universal para radiocomunicación</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Barrera fotoeléctrica ALESWSHK<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Transmisor universal DS-PDMC-EG2-WB(B)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	36 meses de autonomía batería sin mantenimiento
Característica 2	Alineación óptico-acústica SMA para instalación precisa
Característica 3	Descalificación por niebla para climas adversos
Característica 4	Compatible con paneles AXPRO para integración inmediata
Característica 5	Doble rayo con lentes de 35 mm para alta inmunidad
Característica 6	Transmisor universal integrado para radiocomunicación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 05:54