



Detector Fotoeléctrico / Rango Ajustable 14 m (45.9 ft) / IP66 Exterior / Salida Relé NO/NC/COM / LED Alineación y Disparo / 12 VDC

SKU: E-936-S45RRGQ Marca: ENFORCER SECOLARM Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$1,891.30

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector fotoeléctrico de reflexión con sensor emisor y reflector integrados, diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral en interiores y exteriores. El rango de detección es ajustable hasta 14 metros (45.9 pies), permitiendo adaptar la cobertura a las dimensiones específicas del sitio de instalación. La salida de relé con contactos normalmente abierto, normalmente cerrado y común (NO/NC/COM) facilita la compatibilidad con diversos paneles de control y sistemas de automatización. El dispositivo incorpora LEDs indicadores de alineación (amarillo) y disparo (rojo) que permiten verificar el estado operativo sin instrumentos adicionales. Con grado de protección IP66, el detector resiste condiciones de intemperie incluyendo polvo y agua proyectada. La alimentación requiere 12 VDC a 100 mA, y el cableado de 1.8 metros (5.9 pies) integrado simplifica las conexiones eléctricas en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Detector fotoeléctrico con sensor emisor y reflector<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relé NO/NC/COM integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de detección ajustable hasta 14 m (45.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Uso en interior y exterior (intemperie)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Salida de relé NO/NC/COM integrada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LED amarillo para indicación de alineación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• LED rojo para indicación de disparo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cableado integrado de 1.8 m (5.9 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Montaje incluido<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;*>• Cumple con ETL UL325</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rango de detección: Ajustable hasta 14 m (45.9 ft)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Grado de protección: IP66<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Temperatura de operación: -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F)<li style='padding: 6px 0;*>Certificación: ETL UL325</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Salida: Relé NO/NC/COM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Indicadores: LED amarillo (alineación), LED rojo (disparo)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Cableado: 1.8 m (5.9 ft) integrado<li style='padding: 6px 0;*>Montaje: Incluido</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Sensor emisor<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Reflector<li style='padding: 6px 0;*>Kit de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de detección ajustable hasta 14 m (45.9 ft) para flexibilidad de instalación
Característica 2	Salida de relé NO/NC/COM para integración con paneles de control diversos
Característica 3	LEDs de alineación amarillo y disparo rojo para diagnóstico visual inmediato
Característica 4	Grado IP66 para operación continua en exteriores e intemperie
Característica 5	Cableado integrado de 1.8 m (5.9 ft) reduce tiempo de instalación
Característica 6	Rango de temperatura -20°C ~ 55°C (-4°F ~ 131°F) para ambientes extremos