



SKU: XBS-RR16 Marca: ACCESSPRO Categoría: Accesorios

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

0.9;>>Detector fotoeléctrico de barrera con alcance de 16 m (52.5 ft) diseñado para aplicaciones de control de acceso y detección de intrusión en entornos exteriores e interiores. El dispositivo incorpora un sistema de alineación asistida por LED polarizado (verde para estado de encendido, rojo para acción de disparo) que facilita la instalación y el mantenimiento diagnóstico. Su salida de relevador con contactos NC/COM/NO permite integración versátil con paneles de control, PLC o sistemas de automatización. La construcción en ABS con lente de PMMA y grado de protección IP65 garantiza durabilidad en condiciones de polvo y exposición a agua. El circuito incluye protección contra sobretensiones transitorias e inversión de polaridad, reduciendo riesgos de daño durante instalación o eventos eléctricos adversos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3><div style='margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Alcance efectivo: 16 m (52.5 ft)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Voltaje operativo: 12-24 VCC</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Consumo máximo: 3 VA</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Salida: Relevador NC/COM/NO, 30 VCC @ 1 A</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Tiempo de respuesta: < 20 ms</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Rangos de temperatura: -20°C ~ +65°C (sin congelación)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Indicadores LED: Verde (encendido), Rojo (acción)</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Humedad relativa: 35-85% RH</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Grado de protección: IP65</div><div style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>> Protecciones: Sobretensiones y polaridad inversa</div><div style='margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas / Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Desempeño</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Alcance: 16 m (52.5 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Tiempo de respuesta: < 20 ms</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Indicador LED verde: Encendido</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Indicador LED rojo: Acción</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Ajuste: Potenciómetro relevador</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Rango temperatura: -20°C ~ +65°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas / Eléctricas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Consumo: Máximo 3 VA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Salida: Relevador NC/COM/NO</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Capacidad: 30 VCC @ 1 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Caja: Material ABS</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Lente: Material PMMA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Cable: Material PVC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Protección: IP65</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Condiciones Ambientales</div><div style='margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas / Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Desempeño</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Alcance: 16 m (52.5 ft)</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Tiempo de respuesta: < 20 ms</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Indicador LED verde: Encendido</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Indicador LED rojo: Acción</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Ajuste: Potenciómetro relevador</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Rango temperatura: -20°C ~ +65°C</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas / Eléctricas</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Consumo: Máximo 3 VA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Salida: Relevador NC/COM/NO</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Capacidad: 30 VCC @ 1 A</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Caja: Material ABS</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Lente: Material PMMA</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Cable: Material PVC</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Protección: IP65</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Condiciones Ambientales</div><div style='margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>> Físicas / Eléctricas</div><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Desempeño</div><div style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); color: inherit; opacity: 0.8;'>> Alcance: 16 m (52.5 ft)</div><div style='padding: 6px 0;

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Potenciómetro para ajuste fino de sensibilidad del relevador
Característica 2	LED bicolor para alineación precisa y diagnóstico de estado
Característica 3	Protección contra sobretensiones e inversión de polaridad
Característica 4	Rango térmico -20°C a +65°C para exteriores exigentes
Característica 5	Consumo máximo 3 VA para eficiencia energética en instalaciones
Característica 6	Salida relevador NC/COM/NO para flexibilidad en integración