



Detector Fotoeléctrico Perimetral / 4 Rayos Infrarrojos / Alcance 150 m (492.1 ft) / IP65 / Tiempo de Respuesta 12-250 ms / Alimentación 12-24 Vcc

SKU: SF-150HO Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,004.34

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoeléctrico perimetral de cuatro rayos infrarrojos diseñado para la protección de perímetros extensos en entornos exteriores. El sistema requiere la interrupción simultánea de sus cuatro haces para generar una alarma, lo que garantiza una detección altamente selectiva frente a activaciones accidentales causadas por animales, vegetación o objetos de baja masa. Su sincronización digital elimina interferencias electromagnéticas y fluctuaciones ambientales, mientras que su alcance de 150 m (492.1 ft) lo posiciona como una solución robusta para cercos industriales, instalaciones críticas y zonas de alta seguridad. La clasificación IP65 asegura operatividad continua bajo exposición a polvo y agua proyectada, y su tiempo de respuesta configurable entre 12 y 250 ms permite adaptar el sensor a distintos perfiles de riesgo y velocidad de intrusión esperada.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>4 rayos infrarrojos para detección simultánea obligatoriaAlcance exterior de 150 metros sin interferenciasSincronización digital que elimina falsas alarmasClasificación IP65 para operación en cualquier climaTiempo de respuesta ajustable de 12 a 250 msAlimentación universal 12-24 Vcc / 9-20 Vca4 frecuencias de detección cuádruple</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tipo de detección: Fotoeléctrica activa, 4 rayos infrarrojosAlcance exterior: 150 m (492.1 ft)Condición de alarma: Interrupción simultánea de los 4 rayosTiempo de respuesta: 12 ms a 250 ms (ajustable)Frecuencias: 4 frecuencias de operaciónInmunidad: Sincronización digital contra interferencias y falsas alarmas</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Clasificación de protección: IP65Alimentación: 12-24 Vcc / 9-20 VcaAplicación: Exterior, protección perimetral</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Unidad emisoraUnidad receptoraAccesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección cuádruple que exige interrupción simultánea de los 4 rayos para disparar alarma
Característica 2	Alcance exterior de 150 m (492.1 ft) con inmunidad a interferencias ambientales
Característica 3	Sincronización digital que elimina falsas alarmas por fauna, vegetación o objetos leves
Característica 4	Tiempo de respuesta ajustable de 12 a 250 ms según nivel de riesgo del perímetro
Característica 5	Clasificación IP65 para operación continua bajo lluvia, polvo y condiciones extremas
Característica 6	Alimentación universal 12-24 Vcc / 9-20 Vca compatible con fuentes de seguridad estándar

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicítalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 14:12