



Detector Fotoeléctrico / Alcance Ajustable 0-7 m (0-23 ft) / Salida Relevador 24 VCC @ 3A / IP65 / LED de Alineación / 12-24 VCC

SKU: XBS-RR7 Marca: ACCESSPRO Categoría: Sensores para Puertas Automáticas

\$677.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoeléctrico de tipo barrera con alcance ajustable de 0 a 7 metros (0 a 23 pies), diseñado para aplicaciones de detección de intrusión en perímetros y accesos controlados. Opera con voltaje de 12-24 VCC con consumo máximo de 60 mA, incorporando salida de relevador con capacidad de 24 VCC @ 3A protegida contra sobretensiones e inversión de polaridad. Incluye indicadores LED bicolor (verde para estado de encendido, rojo para acción de detección) que facilitan la alineación óptica durante instalación y el monitoreo operativo. Grado de protección IP65 para resistencia a condiciones de intemperie, con construcción en ABS y lente de PMMA. Equipado con potenciómetro para ajuste de sensibilidad del relevador según requerimientos de la aplicación.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de detección: 0-7 metros (0-23 pies)Voltaje de operación: 12-24 VCCConsumo de corriente: máximo 60 mA / 3 VASalida de relevador: 24 VCC @ 3A / 30 VCC @ 3AGrado de protección: IP65Tiempo de respuesta: máximo 20 msIndicadores LED: verde (encendido), rojo (acción)Rango de temperatura: -20°C ~ +65°C (sin congelación)Humedad relativa: 35-85% RH</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Distancia de detección: 0-7 m (0-23 ft)Tiempo de respuesta: ≤20 msSalida de control: relevadorPotenciómetro para ajuste de relevador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje: 12-24 VCDConsumo de corriente: máximo 60 mA / 3 VASalida de relevador: 24 VCD @ 3A / 30 VCC @ 3ACircuito de protección: sobretensiones y polaridad inversaIndicador LED verde: encendidoIndicador LED rojo: acciónCaja: ABSLente: PMMACable: PVCGrado de protección: IP65Temperatura: -20°C ~ +65°C (sin congelación)Humedad: 35-85% RH</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector fotoeléctrico XBSRR7 (unidad emisor/receptor)Manual de instalación</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ajuste de distancia 0-7 m para zonas de detección variables
Característica 2	LED bicolor para alineación precisa y diagnóstico de estado
Característica 3	Consumo máximo 60 mA para operación eficiente en energía
Característica 4	Protección contra sobretensiones e inversión de polaridad integrada
Característica 5	Tiempo de respuesta 20 ms para detección de eventos rápidos
Característica 6	Potenciómetro para configuración de sensibilidad del relevador