



Detector Fotoeléctrico de Perímetro / Doble Rayo IR / 100 m (328.1 ft) Exterior / 300 m (984.3 ft) Interior / 4 Frecuencias / IP65 / Alimentación 12-24 VDC/VAC

SKU: SF100P Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$994.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector fotoeléctrico de perímetro con doble rayo infrarrojo activo diseñado para aplicaciones de seguridad perimetral en exteriores e interiores. El sistema requiere la interrupción simultánea de ambos haces para generar una alarma, eliminando activaciones accidentales por objetos pequeños, insectos o vegetación que solo obstruyan un rayo. Incorpora sincronización digital con 4 frecuencias seleccionables que permiten la instalación de múltiples detectores en proximidad sin riesgo de interferencias cruzadas. La cubierta exclusiva anti-interferencias bloquea reflejos solares directos y minimiza el efecto de la condensación, lluvia y nieve, asegurando operación continua en condiciones climáticas adversas. Su alimentación universal compatible con corriente directa y alterna facilita la integración en instalaciones existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble rayo infrarrojo con activación simultánea requeridaDiseño anti-falsas alarmas por lluvia, nieve y reflejos solaresSincronización digital en 4 frecuencias seleccionablesCobertura de 300 m (984.3 ft) interior y 100 m (328.1 ft) exteriorAlimentación universal 12-24 VDC / 9-20 VACGrado de protección IP65 para intemperieRango de operación de -25°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Tipo: Detector fotoeléctrico de doble rayo infrarrojo activoAlcance interior: 300 m (984.3 ft)Alcance exterior: 100 m (328.1 ft)Activación: Interrupción simultánea de ambos hacesSincronización: Digital, 4 frecuencias seleccionablesTemperatura de operación: -25°C a 55°C</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Alimentación: 12-24 VDC / 9-20 VACProtección: IP65Diseño: Cubierta anti-interferencias para lluvia, nieve y reflejos solaresAplicación: Exteriores e interiores</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;*>Unidad emisoraUnidad receptoraAccesorios de montaje</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble rayo activo que requiere interrupción simultánea para evitar falsas alarmas por insectos o hojas
Característica 2	Cubierta exclusiva anti-interferencias que bloquea reflejos solares y condensación
Característica 3	Sincronización digital en 4 frecuencias seleccionables para evitar interferencias entre dispositivos
Característica 4	Operación confiable de -25°C a 55°C para climas extremos
Característica 5	Alimentación universal 12-24 VDC / 9-20 VAC compatible con distintas fuentes de poder
Característica 6	Diseño blindado con grado IP65 para intemperie bajo lluvia y nieve

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 30/09/2026 10:34