



Detector de Humo Fotoeléctrico Convencional / A Prueba de Explosión / Clasificación Div 1/Div 2 y Zona 1 / Salida 0-20 mA / IP44 / Relés de Alarma y Falla

SKU: 30-3013 Marca: NOTIFIER Categoría: Detectores de Humo

\$186,840.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de humo fotoeléctrico convencional con clasificación a prueba de explosión para instalación en áreas clasificadas de la industria petroquímica, petrolera y de gas. Diseñado para detectar tanto incendios latentes como de rápido crecimiento, reportando fallas para evitar averías ocultas. Integra salida analógica 0-20 mA para conexión directa con sistemas DCS o PLC, además de relés de alarma, auxiliar y falla para interfaz con paneles de incendio convencionales. Equipado con módulo sensor intercambiable en caliente intrínsecamente seguro que permite mantenimiento sin interrupción operativa. Grado de protección IP44 apto para instalaciones en tierra o costa afuera.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Clasificación a prueba de explosión Class I Div 1 y Div 2, Zona 1 (IECEX)Detección fotoeléctrica confiable para incendios latentes y de rápido crecimientoSalida analógica de 0-20 mA para integración con DCS o PLCRelés de alarma, auxiliar y falla para interfaz con panel o anunciadoresGrado de protección IP44, apto para instalaciones en tierra o costa afueraMódulo sensor intercambiable en caliente, intrínsecamente seguroIdeal para plantas petroquímicas, refinerías, salas de baterías y HVAC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: Fotoeléctrica convencionalDetección: Incendios latentes y de rápido crecimientoSalida analógica: 0-20 mARelés: Alarma, auxiliar y fallaMódulo sensor: Intercambiable en caliente, intrínsecamente seguro</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Clasificación: A prueba de explosión Class I Div 1 y Div 2, Zona 1 (IECEX)Grado de protección: IP44Aplicación: Tierra o costa afuera</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector fotoeléctrico de humo convencional a prueba de explosión</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Clasificación IECEX para áreas peligrosas Div 1, Div 2 y Zona 1
Característica 2	Salida analógica 0-20 mA para integración directa con DCS o PLC
Característica 3	Relés de alarma, auxiliar y falla para conexión con paneles convencionales
Característica 4	Módulo sensor intercambiable en caliente sin detener operación
Característica 5	Detección dual de incendios latentes y de rápido crecimiento
Característica 6	Grado IP44 para operación en entornos terrestres y costa afuera

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 20:39