



Detector Multicriterio de Humo y Calor / 2 Hilos No Polarizado / Sensor Térmico Fijo 57.2°C (135°F) / LED Bicolor / UL268

SKU: 2W-TB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,341.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector multicriterio de la serie i3 que integra un sensor fotoeléctrico de humo con un sensor térmico fijo calibrado para activarse a 57.2°C (135°F). Diseñado para sistemas de detección de incendio convencionales de dos hilos, permite la supervisión simultánea de condiciones de humo y temperatura elevada en entornos comerciales e industriales. Su cableado bifilar no polarizado simplifica la instalación y reduce la complejidad del tendido eléctrico. El dispositivo incluye indicación visual de estado mediante LED bicolor y reporta fallas por congelamiento cuando la temperatura ambiente desciende por debajo de 5°C. Es compatible con módulos de mantenimiento y paneles que operan con protocolo i3.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cableado de 2 hilos (bifilar), no polarizado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pie<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje 12/24 VCD (8.5-35 V), corriente de alarma hasta 130 mA<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Señal de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente baja de 5°C<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Base 'Stop-Drop 'N Lock' incluida; listado UL268</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tecnología: Fotoeléctrica de humo + sensor térmico fijo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Temperatura de activación térmica: 57.2°C (135°F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Sensibilidad fotoeléctrica nominal: 2.5% por pie<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Listado: UL268</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje de operación: 12/24 VCD (8.5-35 V)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Corriente de alarma: hasta 130 mA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Cableado: 2 hilos bifilar, no polarizado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Indicador: LED bicolor (verde/rojo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base de montaje: Stop-Drop 'N Lock incluida</div></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detector multicriterio 2W-TB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Base de montaje Stop-Drop 'N Lock</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)
Característica 2	Cableado de 2 hilos (bifilar), no polarizado
Característica 3	Sensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pie
Característica 4	Voltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma hasta 130 mA
Característica 5	Señal de falla por congelamiento cuando la temperatura ambiente baja de 5°C
Característica 6	LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado
Característica 7	Base "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268