



Detector Multicriterio de Humo y Calor / 4 Hilos / Contactos Secos / 57.2°C (135°F) / LED Bicolor

SKU: 4W-TB Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Humo

\$1,296.35

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector multicriterio de la serie i3 combina un sensor fotoeléctrico de humo con un sensor térmico fijo calibrado para alarmar a 57.2°C (135°F). Opera en configuración de cuatro hilos (tetrafilar) con salida de contactos secos hacia el panel de control de incendios. Está diseñado para instalaciones comerciales e industriales que requieren protección dual contra acumulación de humo y temperatura elevada. Comparte base y accesorios de montaje con el resto de la serie i3, facilitando la estandarización del parque de dispositivos. El LED bicolor permite la identificación visual inmediata del estado operativo del detector.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)Cableado de 4 hilos (tetrafilar) con salida de contactos secosVoltaje de operación: 12/24 VCD (8.5-35 V)Corriente de alarma: 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 VContactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CCSensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pieLED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estadoBase "Stop-Drop 'N Lock" incluidaListado UL268</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Tipo de detección: Fotoeléctrica de humo + térmico fijoTemperatura de alarma térmica: 57.2°C (135°F)Sensibilidad fotoeléctrica nominal: 2.5% por pieIndicación local: LED bicolor (verde/rojo)Listado: UL268</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Eléctricas y Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Voltaje de operación: 12/24 VCD (8.5-35 V)Corriente de alarma: 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 VContactos de alarma: 0.5 A a 30 V CA/CCConfiguración de cableado: 4 hilos (tetrafilar) con contactos secosBase incluida: Stop-Drop 'N Lock</div></div><div style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8; line-height: 1.8;'>Detector multicriterio 4WTBBase Stop-Drop 'N Lock</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector multicriterio: fotoeléctrico de humo más sensor térmico fijo a 57.2°C (135°F)
Característica 2	Cableado de 4 hilos (tetrafilar) con salida de contactos secos
Característica 3	Voltaje 12/24 Vcd (8.5-35 V), corriente de alarma 20 mA a 12 V / 23 mA a 24 V
Característica 4	Contactos de alarma con capacidad de 0.5 A a 30 V CA/CC
Característica 5	Sensibilidad fotoeléctrica nominal de 2.5% por pie
Característica 6	LED bicolor (verde/rojo) para indicación local de estado
Característica 7	Base "Stop-Drop 'N Lock" incluida; listado UL268