



Detector fotoeléctrico de humo inalámbrico / Serie 5800 / Batería litio CR123A / UL 268 residencial y comercial

SKU: 5806-W3 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$2,408.19

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El 5806-W3 de Honeywell Home / Resideo es un detector fotoeléctrico de humo inalámbrico de la serie 5800, con transmisor integrado y alimentación por batería de litio. Está diseñado para instalarse sin cableado en viviendas, oficinas y locales comerciales donde perforar muros o correr cableado no es viable, o donde se busca preservar la estética del espacio. Envía al receptor mensajes de alarma, tamper, mantenimiento y estado de batería, y se integra con paneles y receptores inalámbricos de la serie 5800 de Honeywell/Resideo. Su cámara óptica con microprocesador reduce alarmas falsas por acumulación de polvo u otros contaminantes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Cámara óptica con microprocesador y algoritmos de suavizado contra falsas alarmasCompensación automática de deriva por acumulación de polvo en la cámaraSeñal de mantenimiento (Smart Check) cuando el detector requiere limpiezaTapa y cámara superior desmontables para limpieza sin desarmar el cabezalIndicadores LED verde y rojo de estado normal y de alarma o fallaCertificación UL 268 para uso residencial y comercial<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>AlimentaciónBatería de litio 3V CR123A</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Voltaje de operación2.5 a 3.6 VCD</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Corriente de alarma35 mA máx.</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación0 a 37.8 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Humedad de operación0 a 95% HR, sin condensación</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida audible85 dB mín. a 3 metros</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DimensionesDiámetro 13.5 cm, altura 5.8 cm (con base)</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CertificaciónUL 268 (residencial y comercial)</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cámara óptica con microprocesador y algoritmos de suavizado contra falsas alarmas
Característica 2	Compensación automática de deriva por acumulación de polvo en la cámara
Característica 3	Señal de mantenimiento (Smart Check) cuando el detector requiere limpieza
Característica 4	Tapa y cámara superior desmontables para limpieza sin desarmar el cabezal
Característica 5	Indicadores LED verde y rojo de estado normal y de alarma o falla
Característica 6	Certificación UL 268 para uso residencial y comercial
Característica 7	Requiere receptor/transceptor serie 5800 (5881ENHC o 5883H en instalaciones comerciales)