



Detector fotoelectrico infrarrojo / 13 m / 12-24 VCC/VCA / IP54 / Relé NC-COM-NO / ±90° / -20 a 70 °C

SKU: ACCESS-PE-WD Marca: ACCESSPRO Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$348.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>Detector fotoelectrico infrarrojo activo diseñado para aplicaciones de control de acceso y automatización de puertas. Emite un haz de luz infrarroja invisible entre transmisor y receptor, generando una señal de relé configurable al interrumpirse el haz. Compatible con sistemas de control de acceso y automatismos de puertas batientes, seccionales, enrollables y corredizas. Su alimentación dual 12/24 VCC/VCA permite integración versátil en instalaciones nuevas o existentes. El ajuste horizontal de ±90° facilita la alineación precisa en montajes desafiantes.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Detección de objetos hasta 13 metros de distanciaTiempo de respuesta ultrarrápido de 1 segundoÁngulo de ajuste horizontal ±90° para alineación flexibleSalida de relé con contactos NC, COM y NO configurablesRango térmico operativo extendido de -20 °C a 70 °CGrado de protección IP54 contra polvo y salpicaduras de aguaConsumo energético mínimo de 0.5 W totales<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Alimentación</div><div style='font-weight: 600;*>12/24 VCC/VCA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo total</div><div style='font-weight: 600;*>0.5 W</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Consumo operativo</div><div style='font-weight: 600;*>0.040 mA</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Distancia de detección</div><div style='font-weight: 600;*>13 m / 42.7 pies</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Tiempo de respuesta</div><div style='font-weight: 600;*>1 segundo</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Temperatura de operación</div><div style='font-weight: 600;*>-20 °C a 70 °C</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Grado de protección</div><div style='font-weight: 600;*>IP54</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Ángulo ajustable</div><div style='font-weight: 600;*>Horizontal ±90°</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Salida de relé</div><div style='font-weight: 600;*>NC / COM / NO</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Dimensiones (An x Al)</div><div style='font-weight: 600;*>4.3 x 14.4 cm</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>Peso</div><div style='font-weight: 600;*>100 g</div></div></div><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Aplicaciones compatibles</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Puertas batientesPuertas seccionalesPuertas enrollablesPuertas corredizas<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>1 transmisor IR con salida de relé NO/NC/COM1 receptor IRSoportes de montajePaquete de tornillosManual de instalaciónCable de conexión</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección hasta 13 metros de alcance
Característica 2	Tiempo de respuesta de 1 segundo
Característica 3	Ángulo horizontal ajustable ±90°
Característica 4	Salida de relé flexible NC/COM/NO
Característica 5	Operación en temperaturas extremas -20 a 70 °C
Característica 6	Protección IP54 para uso en interiores y exteriores