



Detector Fotoeléctrico Solar / 3 Rayos IR / 100 m (328 ft) Exterior / 4 Frecuencias / Batería 4,000 mAh / Sincronización Digital

SKU: SFB100 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,502.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector fotoeléctrico solar de 3 rayos está diseñado para protección perimetral en exteriores sin necesidad de infraestructura eléctrica. Integra un panel solar y una batería de litio de 4,000 mAh que garantiza una autonomía operativa de 2 a 3 años con un consumo de 7.5 mA. Los tres rayos infrarrojos emplean sincronización digital para evitar interferencias y falsas alarmas, alcanzando una distancia de detección de hasta 100 m (328 ft) en condiciones exteriores. Dispone de 4 frecuencias seleccionables que permiten la instalación de múltiples unidades adyacentes sin riesgo de interferencias cruzadas. Su diseño con tapa protectora asegura durabilidad en ambientes expuestos. El equipo es compatible con paneles de control inalámbricos de marcas como Resideo, Hikvision AX Pro y otros sistemas mediante módulos de interfaz específicos. No debe utilizarse en sistemas de control de acceso.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Panel solar integrado con batería de litio 4,000 mAh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>3 rayos infrarrojos con sincronización digital anti-interferencias<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de 100 m (328 ft) en exterior con tapa protectora<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>4 frecuencias seleccionables para instalaciones múltiples adyacentes<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Autonomía de 2 a 3 años con consumo de 7.5 mA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con paneles Resideo, Hikvision AX Pro y más<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Tiempo de respuesta: 100 ms<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>No utilizar para sistemas de control de acceso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rayos: 3 infrarrojos<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Alcance exterior: 100 m (328 ft)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tiempo de respuesta: 100 ms<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sincronización digital anti-interferencias<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>4 frecuencias seleccionables</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel solar integrado<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Batería de litio: 4,000 mAh<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo: 7.5 mA<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Autonomía: 2 a 3 años<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tapa protectora para exterior</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad e Integración</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles Resideo / Honeywell: módulo 5817CBXT<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hikvision AX Pro: módulo DS-PDMC-EG2-WB(B)<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con múltiples paneles de control<li style='padding: 6px 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>No apto para control de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Energía solar con autonomía de 2 a 3 años sin mantenimiento
Característica 2	Sincronización digital que elimina falsas alarmas por interferencias
Característica 3	4 frecuencias seleccionables para múltiples barreras adyacentes
Característica 4	Compatible con paneles Resideo, Hikvision AX Pro y otros
Característica 5	Tapa protectora que asegura desempeño en condiciones climáticas adversas
Característica 6	Consumo ultrabajo de 7.5 mA para máxima eficiencia energética