



Detector Fotoelectrico Solar / 2 Rayos Infrarrojos / 60 m (196.9 ft) Exterior / 120 m (393.7 ft) Interior / Panel Solar Integrado / Batería 4,000 mAh / IP65

SKU: SFA60 Marca: SFIRE Categoría: Fotoeléctricos y Microondas

\$2,095.53

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector fotoelectrico solar diseñado para la protección perimetral en ubicaciones sin acceso a red eléctrica. Integra panel solar y batería de litio de 4,000 mAh que garantizan operación continua durante 2 a 3 años sin mantenimiento energético. Emite 2 rayos infrarrojos que requieren obstrucción simultánea para activar la alarma, reduciendo falsas detecciones por objetos pequeños o fauna. Ofrece alcance de 60 metros en exterior y 120 metros en interior, con 4 frecuencias seleccionables que permiten instalar múltiples unidades sin interferencias mutuas. Su construcción con grado de protección IP65 asegura resistencia a polvo y agua en condiciones climáticas adversas.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>2 rayos infrarrojos con obstrucción simultáneaAlcance exterior: 60 m (196.9 ft)Alcance interior: 120 m (393.7 ft)4 frecuencias seleccionablesSalida de alarma: normalmente abierta (NO)Tamper: contacto normalmente cerrado (NC)</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Panel solar integradoBatería de litio: 4,000 mAhAutonomía de batería: 2 a 3 añosConsumo transmisor: 7.3 mAConsumo receptor: 4.6 mAGrado de protección: IP65</div><div style='flex: 1 1 300px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Notas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Paneles cableados con salida normalmente abierta (NO)Resideo / Honeywell: requiere módulo inalámbrico 5817CBXTHikvision AX PRO: requiere módulo DS-PDMC-EG2-WB(B)No utilizar para sistemas de control de acceso</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación autónoma sin conexión eléctrica para perímetros remotos
Característica 2	Detección dual por obstrucción simultánea de 2 rayos infrarrojos
Característica 3	Batería de litio 4,000 mAh con autonomía de 2 a 3 años
Característica 4	4 frecuencias seleccionables que eliminan interferencias cruzadas
Característica 5	Consumo ultra bajo de 7.3 mA en transmisión y 4.6 mA en recepción
Característica 6	Protección IP65 para funcionamiento continuo en exteriores