



Detector Inalámbrico de Humo y Calor / Alarma 85 dBA / Alcance 92 m (300 ft) / AES-128 / One-Go-All-Go / Enrolamiento Automático

SKU: PROSIXSMOKEV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$1,858.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector inalámbrico combinado de humo y calor con tecnología rate-of-rise, diseñado para integrarse a paneles ProSeries de la línea SIX. Opera mediante comunicación bidireccional en 2.4 GHz con cifrado AES-128, proporcionando supervisión continua sin requerir cableado. Su instalación en techo permite la detección temprana de condiciones de incendio por presencia de humo o incremento acelerado de temperatura. La función One-Go-All-Go sincroniza la alarma audible de 85 dBA con todos los dispositivos SIX del sistema, asegurando notificación simultánea en toda la instalación. El enrolamiento automático simplifica la puesta en marcha, mientras que el tamper de cubierta protege contra manipulaciones no autorizadas.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detector combinado de humo y calor con rate-of-rise para panel ProSeries<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado bajo UL 268 y CAN/ULC S529, cumple lineamientos NFPA 72<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma audible integrada de 85 dBA con LED de estado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance de radiofrecuencia hasta 92 m (300 ft) en 2.4 GHz con cifrado AES-128<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Función One-Go-All-Go: sincroniza alarma con todos los dispositivos SIX del sistema<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamper de cubierta contra sabotaje<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentado por 2 baterías de litio CR123A, sin cableado<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enrolamiento automático a paneles Resideo ProSeries<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación en techo para monitoreo de espacio interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección: humo y calor (rate-of-rise)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alarma audible: 85 dBA integrada<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Indicador: LED de estado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sincronización: One-Go-All-Go con dispositivos SIX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Protección: tamper de cubierta contra sabotaje</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alimentación: 2 baterías de litio CR123A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sin cableado requerido<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación: techo<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Alcance RF: hasta 92 m (300 ft)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Frecuencia: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cifrado: AES-128</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Normativas y Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificación: CAN/ULC S529<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cumplimiento: NFPA 72<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad: paneles ProSeries<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Enrolamiento: automático</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detector inalámbrico combinado de humo y calor con rate-of-rise para panel ProSeries
Característica 2	Certificado bajo UL 268 y CAN/ULC S529, cumple lineamientos NFPA 72
Característica 3	Alarma audible integrada de 85 dBA y LED de estado
Característica 4	Alcance de radiofrecuencia de hasta 92 m (300 ft), 2.4 GHz con cifrado AES-128
Característica 5	Función One-Go-All-Go: sincroniza la alarma con todos los dispositivos SIX del sistema
Característica 6	Tamper de cubierta contra sabotaje
Característica 7	Alimentado por 2 baterías de litio CR123A, sin cableado