



Detector Inalámbrico de Humo y Calor Multicriterio / RF 345 MHz / Sirena 85 dBA / Batería 5 Años / UL 268 7ª Edición

SKU: 5800SMOKEV Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Humo

\$2,799.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector inalámbrico de humo y calor multicriterio opera mediante la combinación de detección de humo, calor fijo y velocidad de elevación de temperatura, lo que permite una respuesta adaptada a distintos tipos de incendio y reduce las alarmas molestas frecuentes en entornos como cocinas. Transmite señales de alarma, mantenimiento, fin de vida y manipulación de la base a través de radiofrecuencia de 345 MHz, garantizando compatibilidad con receptores de la serie 5800 y paneles de control VISTA y ProSeries. Incorpora sirena local de 85 dBA y botón de prueba para verificación in situ, con alimentación mediante dos baterías de litio CR123A de 3 V que proporcionan hasta cinco años de operación continua. Además, emite alerta de baja temperatura a 5 °C (41 °F) para facilitar la prevención de congelamiento de tuberías en instalaciones sensibles al frío.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Detección multicriterio: humo, calor fijo y velocidad de elevación de temperaturaCumplimiento UL 268 7ª edición para reducción de alarmas molestas y falsasAlerta de baja temperatura a 5 °C (41 °F)Transmisión RF de 345 MHz compatible con receptores serie 5800Alimentación por 2 baterías de litio CR123A de 3 V con hasta 5 años de vida útilSirena integrada de 85 dBA con botón de prueba accesibleCompatible con paneles VISTA y ProSeries con tecnología 5800Reporte de alarma de humo, alarma por temperatura fija, alarma por velocidad de elevación de temperatura, señales de mantenimiento, fin de vida y manipulación de la base</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Detección: humo, calor fijo, velocidad de elevación de temperaturaAlerta de baja temperatura: 5 °C (41 °F)Sirena integrada: 85 dBABotón de prueba accesible</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Transmisión RF: 345 MHzBaterías: 2 x litio CR123A de 3 VVida útil de batería: hasta 5 añosCumplimiento: UL 268 7ª edición</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 12px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Receptores serie 5800Paneles de control VISTAPaneles de control ProSeriesSeñales reportadas: alarma de humo, alarma por temperatura fija, alarma por velocidad de elevación de temperatura, mantenimiento, fin de vida, manipulación de la base</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección multicriterio de humo, calor fijo y velocidad de elevación de temperatura
Característica 2	Cumple UL 268 7ª edición, reduciendo alarmas molestas y falsas
Característica 3	Alerta de baja temperatura a 41°F (5°C) para prevenir congelamiento de tuberías
Característica 4	Transmisión RF de 345 MHz, compatible con receptores de la serie 5800
Característica 5	Alimentado por 2 baterías de litio CR123A de 3V con hasta 5 años de vida útil
Característica 6	Sirena integrada de 85 dBA y botón de prueba accesible
Característica 7	Compatible con paneles VISTA y ProSeries que admiten tecnología 5800