



DETECTOR INALAMBRICO DE HUMO/CALOR LINEA FORCE

SKU: DSH143 Marca: PIMA Categoría: Humo

\$1,061.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El DSH es un detector inalámbrico dual de Humo/Temperatura con tecnología FastLink, diseñado para los sistemas de alarma de PIMA. La comunicación FastLink es encriptada utilizando un cifrado AES de 128 bits para brindar un alto nivel de seguridad.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Para usar el detector DSH se requiere la previa instalación de un expansor inalámbrico.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El detector fotoeléctrico de humo está diseñado para detectar cualquier acumulación de humo en hogares y oficinas, hacer sonar una alarma y reportar por vía inalámbrica al panel de control.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El DSH monitorea continuamente el aire circundante y avisa antes de que existan niveles de humo potencialmente peligrosos.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El sensor de temperatura está diseñado para advertir con anticipación la existencia de un incendio creciente y para proporcionar un tiempo valioso para escapar antes de que se propague el fuego.</p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>El DSH se basa en el detector MD368SHB1 de Everday. Para información como registrar (enrolar) el dispositivo, consulte la guía de instalación del sistema de alarma.</p> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencias (MHz): <li style='margin-bottom: 5px;'>DSH 143: 433.92 <li style='margin-bottom: 5px;'>DSH 187: 868.95 <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería: 1X 3VDC, Panasonic CR123A/ Duracell DL123A (o cualquier batería compatible), Litio. <li style='margin-bottom: 5px;'>Duración estimada de la batería: Hasta 1 Año <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente en reposo: 25uA <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente en alarma: 60mA (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 12 X 5.75 cm <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 200gr <li style='margin-bottom: 5px;'>Nivel de sonido: 85dB/3M <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de sensibilidad: <li style='margin-bottom: 5px;'>EN14604: 0.105dB/m ~0.165dB/m <li style='margin-bottom: 5px;'>UL217/268: 1.8%/ft~3.5%/ft <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: <li style='margin-bottom: 5px;'>EN54-5: 1°C /min en 29 (límite inferior) / 46 (límite superior) <li style='margin-bottom: 5px;'>UL539: 53.3°C (mín.) / 73.9°C (máx.) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con la normativa CE <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a +50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad (Máx.): Hasta 90% R.H., sin condensación. </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector DSH <li style='margin-bottom: 5px;'>Batería <li style='margin-bottom: 5px;'>Tonillos y cintas de montaje <li style='margin-bottom: 5px;'>Esta guía </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> </div>