



Detector Inalámbrico de Ruptura de Cristal / Procesador FlexCore / Alcance 7.6 m (25 ft) / 4 Niveles de Sensibilidad / Compatible Serie 5800

SKU: 5853 Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO Categoría: Rotura de Vidrios y Cristales

\$2,180.31

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>El detector inalámbrico de ruptura de cristal está diseñado para proteger ventanas y puertas de vidrio en entornos residenciales y comerciales. Se monta en pared o techo e incorpora un procesador de señal FlexCore (ASIC) que analiza el sonido de manera acelerada para distinguir la rotura de vidrio templado, laminado, alambrado o plano ordinario, reduciendo significativamente las falsas alarmas. Ofrece un alcance de detección de hasta 7.6 m (25 ft) desde el cristal más alejado sin requerir distancia mínima, y transmite mensajes de supervisión, tamper frontal y posterior, así como estado de batería baja. Es compatible con todos los dispositivos inalámbricos de la serie 5800.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Procesador FlexCore (ASIC)Análisis de sonido 50% más rápidoDetección de vidrio templado, laminado, alambrado y plano ordinarioAlcance: hasta 7.6 m (25 ft) desde el cristal más alejadoSin distancia mínima requeridaCuatro niveles de sensibilidad seleccionables: máximo, medio, bajo y mínimoPrueba remota con tester FG-701Tamper frontal y posteriorTransmisión de supervisiónTransmisión de batería baja</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Montaje en pared o techoBatería de litio reemplazableDuración de batería: hasta 10 años</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Detector inalámbrico de ruptura de cristal</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador FlexCore (ASIC) que analiza el sonido 50% más rápido para reducir falsas alarmas
Característica 2	Detecta ruptura de vidrio templado, laminado, alambrado y plano ordinario
Característica 3	Alcance de hasta 7.6 m (25 ft) desde el cristal más alejado, sin distancia mínima
Característica 4	Cuatro niveles de sensibilidad seleccionables: máximo, medio, bajo y mínimo
Característica 5	Prueba remota con el tester FG-701
Característica 6	Tamper frontal y posterior, con transmisión de supervisión y batería baja
Característica 7	Batería de litio reemplazable con hasta 10 años de duración