



Detector Fijo de Gas Combustible / Sensor de Perla Catalítica 0 a 100% LEL / Salida 4-20 mA Sink/Source / 3 Relevadores / Modbus / IP66

SKU: SPXCDULNFX Marca: HONEYWELL ANALYTICS Categoría: Detectores de Gases

\$44,842.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El Sensepoint XCD es un detector fijo de gas diseñado para aplicaciones industriales de interior y exterior en atmósferas potencialmente explosivas. Esta versión incorpora un sensor de perla catalítica para la detección de gases combustibles en un rango de 0 a 100% LEL. El sensor tipo plug-in se conecta directamente al transmisor, el cual se autoconfigura al reconocer el tipo de celda instalada. Los parámetros de escala, niveles de alarma e identificación electrónica se ajustan mediante la pantalla LCD y los interruptores integrados, simplificando la puesta en marcha y el mantenimiento en campo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Sensor de perla catalítica con rango ajustable de 20.0 a 100.0% LEL<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Salida analógica 4-20 mA seleccionable como fuente o receptor (sink/source)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Dos relevadores de alarma programables y un relevador de falla<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Comunicación Modbus para diagnóstico y configuración remota<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa de aluminio o acero inoxidable con protección IP66<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Certificado bajo UL, C-UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA y CCCF</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo de gas: Combustible (inflamable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Principio de detección: Sensor de perla catalítica<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango: 0 a 100% LEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Rango ajustable: 20.0 a 100.0% LEL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ajuste de escala, alarmas y etiqueta electrónica local</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Salida analógica: 4-20 mA (sink/source seleccionable)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Relevadores: Dos de alarma programables, uno de falla<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Comunicación: Modbus<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Pantalla: LCD tricolor retroiluminada (verde/amarillo/rojo)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Carcasa: Aluminio o acero inoxidable<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Grado de protección: IP66<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Aplicación: Interior y exterior en atmósferas explosivas</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Certificaciones</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>C-UL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>INMETRO<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>ATEX<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>IECEx<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CSA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>KTL<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>PA<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>CCCF</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Sensor de perla catalitica con rango ajustable de 20.0 a 100.0% LEL
Característica 2	Salida analógica 4-20 mA seleccionable como fuente o receptor (sink/source)
Característica 3	Dos relevadores de alarma programables y un relevador de falla
Característica 4	Comunicación MODBUS para diagnóstico y configuración remota
Característica 5	Pantalla LCD tricolor retroiluminada: verde normal, amarillo falla, rojo alarma
Característica 6	Carcasa de aluminio o acero inoxidable con protección IP66
Característica 7	Certificado bajo UL, c-UL, INMETRO, ATEX, IECEx, CSA, KTL, PA y CCCF