



Detector Mecánico de Temperatura / Circuito Simple / Activación Fija 90°C / Termovelocímetro 8.3°C/min / Cobertura 15.24 x 15.2 m (50 x 49.9 ft)

SKU: SS-5602 Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Temperatura

\$482.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector mecánico de temperatura de la serie 5600 constituye una solución económica para la protección de propiedad contra incendios en espacios donde la instalación de detectores de humo resulta inadecuada. Integra un sensor de temperatura fija con punto de activación a 90°C y un elemento termovelocímetro que responde a incrementos de temperatura de aproximadamente 8.3°C por minuto. Su diseño de circuito simple, normalmente abierto, permite una integración directa en sistemas de alarma convencionales. No está recomendado para protección de vida humana. Resulta adecuado para instalaciones de seguridad y protección de activos en entornos comerciales e industriales donde condiciones ambientales como polvo, vapor o humo de proceso puedan generar falsas alarmas en detectores de humo.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Doble método de activación: temperatura fija de 90°C y termovelocímetro de 8.3°C por minuto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuito simple, normalmente abierto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Termovelocímetro restablecible para pruebas de campo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje en caja octogonal de 8.89 cm (3.5 in) o 10.16 cm (4 in), o de bastidor simple<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje reversible para instalación empotrada o en superficie<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Colector externo desprendible como indicador visual de activación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Cobertura protegida de hasta 15.24 x 15.2 m (50 x 49.9 ft) según listado UL a 3.04 m (10 ft) de altura</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tasa de activación termovelocímetro: 8.3°C por minuto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cobertura: 15.24 x 15.2 m (50 x 49.9 ft) a 3.04 m (10 ft) de altura<li style='padding: 6px 0;'>Listado UL</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Circuito simple, normalmente abierto<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Termovelocímetro restablecible<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en caja octogonal de 8.89 cm (3.5 in) o 10.16 cm (4 in)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Montaje en bastidor simple<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Soporte reversible para empotrado o superficie<li style='padding: 6px 0;'>Colector externo desprendible como indicador visual</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 6px 0;'>Detector mecánico de temperatura serie 5600</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble método de activación: temperatura fija de 90°C y termovelocímetro de 8.3°C por minuto
Característica 2	Circuito simple, normalmente abierto
Característica 3	Termovelocímetro restablecible para permitir pruebas de campo
Característica 4	Montaje en caja octogonal de 8.89 o 10.16 cm, o de bastidor simple
Característica 5	Soporte de montaje reversible para instalación empotrada o en superficie
Característica 6	Colector externo desprendible como indicador visual de activación
Característica 7	Cobertura protegida de hasta 15.24 x 15.2 m según listado UL a 3.04 m de altura

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:20