



Detector de Calor Mecánico / Temperatura Fija 57°C (135°F) / Termovelocímetro 8.3°C/min / Circuito Sencillo / Cubierta Sin Leyenda / UL 521

SKU: 5601-P Marca: SYSTEM SENSOR Categoría: Detectores de Temperatura

\$384.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El detector de calor mecánico de la serie 5600 combina dos métodos de detección en un solo dispositivo: activación por temperatura fija a 57°C (135°F) y un termovelocímetro que responde a incrementos rápidos de 8.3°C (15°F) por minuto. Está diseñado para espacios donde los detectores de humo resultan inadecuados debido a presencia de polvo, vapor o temperaturas ambientales elevadas, ofreciendo protección confiable contra incendio en entornos residenciales. Su circuito sencillo normalmente abierto facilita la integración con paneles de control convencionales, mientras que el colector desprendible proporciona confirmación visual de activación post-evento. La cubierta sin leyenda permite una instalación discreta que no altera la estética del espacio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Activación por temperatura fija a 57°C (135°F) o por incremento rápido de temperatura<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Umbral del termovelocímetro: 8.3°C (15°F) de aumento por minuto, restablecible para pruebas<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Circuito sencillo normalmente abierto; contactos 6-125 VCA/3A y 6-28 VCD/1A<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Cubierta sin leyenda 'fire', pensada para instalaciones residenciales<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Soporte de montaje reversible para cajas octogonales de 8.89 cm (3.5 in) y 10.16 cm (4 in), o cuadradas con adaptador</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura fija de activación: 57°C (135°F)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Termovelocímetro: 8.3°C (15°F) por minuto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Elemento restablecible para pruebas<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Certificación: UL 521<div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Circuito: normalmente abierto<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contactos: 6-125 VCA / 3A<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cubierta sin leyenda 'fire'<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte reversible para cajas octogonales de 8.89 cm (3.5 in) y 10.16 cm (4 in)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con cajas cuadradas mediante adaptador<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Colector desprendible indicador visual</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Detector de calor mecánico 5601P<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Soporte de montaje reversible</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Activación dual por temperatura fija o incremento rápido de calor
Característica 2	Termovelocímetro restablecible para pruebas de funcionamiento
Característica 3	Circuito normalmente abierto compatible con 6-125 VCA/3A y 6-28 VCD/1A
Característica 4	Cubierta sin leyenda para integración discreta en entornos residenciales
Característica 5	Soporte reversible para cajas octogonales de 8.89 cm (3.5 in) y 10.16 cm (4 in)
Característica 6	Colector desprendible como indicador visual post-activación

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requires CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 16:22