



SKU: SKACCLIMATE Marca: SILENT KNIGHT BY HONEYWELL Categoría: SILENT KNIGHT

\$2,148.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent; </div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción General</h3><div style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><div style="margin-bottom: 5px;">Detector multicriterio con tecnología fotoeléctrica y térmica</div><div style="margin-bottom: 5px;">Microprocesador con software avanzado para detección inteligente</div><div style="margin-bottom: 5px;">Diseño para paneles de control de alarma contra incendios IntelliKnight</div><div style="margin-bottom: 5px;">Incluye base de montaje de 6' modelo B210LP</div><div style="margin-bottom: 5px;">Detección automática sin intervención del usuario</div></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Tecnología de Detección</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Detección multicriterio para maximizar la detección de incendios<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de humo y temperatura simultáneamente</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características de Funcionamiento</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Compensación de deriva de dos etapas<li style="margin-bottom: 5px;">Ajuste automático de sensibilidad según condiciones ambientales<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de condiciones transitorias de humo<li style="margin-bottom: 5px;">Incremento automático de sensibilidad en incendios de alta temperatura</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características Físicas</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Altura: 2.0' (51 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: 6.1' (155 mm)<li style="margin-bottom: 5px;">Pantalla antinsectos de 0.025' (0.64 mm) nominal<li style="margin-bottom: 5px;">Peso: 5.2 oz (147 g)<li style="margin-bottom: 5px;">Doble indicador LED para visibilidad de 360°</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Voltaje de operación: 15-32 VDC<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente en espera: 250 µA @ 24 VDC (sin comunicación LED apagado)<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente en espera: 300 µA @ 24 VDC (1 comunicación cada 5 segundos con LED activo)<li style="margin-bottom: 5px;">Corriente LED: 6.5 mA @ 24 VDC máximo (cuando está encendido)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 32° - 100°F (0°C - 38°C)<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad: 10% - 93% sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad del aire: 0 - 4000 fpm (0 - 6.1 m/s)<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia superior a EMI para mayor fiabilidad<li style="margin-bottom: 5px;">Compatibilidad</div></div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Ambientales</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Bases Compatibles<li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control: 5700<li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control: 5808<li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control: 5820XL<li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control: 5820XL-EVS<li style="margin-bottom: 5px;">Panel de control: 11 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;">÷ style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Bases Compatibles</div>÷ style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px;">B224RB<li style="margin-bottom: 5px;">B200SR<li style="margin-bottom: 5px;">B210LP (incluida)<li style="margin-bottom: 5px;">B501<li style="margin-bottom: 5px;">B224B<li style="margin-bottom: 5px