



Detector de Movimiento Doble Tecnología / PIR + Microondas / Inmunidad Mascotas 10 kg / Alcance 12 m (39.4 ft) / Cobertura 85.9° / Montaje Universal

SKU: DS-PDD12P-EG2/UB Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$631.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de movimiento de doble tecnología que combina sensor PIR pasivo y detector de microondas para lograr una precisión superior en la identificación de intrusiones. El sistema de inmunidad a mascotas hasta 10 kg minimiza las alarmas falsas generadas por animales domésticos, resultando ideal para entornos residenciales y comerciales de pequeña escala. Su cobertura de 85.9° con alcance de 12 m (39.4 ft) permite proteger áreas amplias con un solo dispositivo. La alimentación de 9-16 VCC facilita su integración con paneles de alarma convencionales. El kit incluye soporte universal para montaje en pared o techo, brindando flexibilidad en la instalación según las condiciones arquitectónicas del sitio.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Tecnología de detección: PIR pasivo + microondas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Inmunidad a mascotas: hasta 10 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Rango de detección: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Ángulo de cobertura: 85.9°<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Voltaje operativo: 9-16 VCC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;*>• Instalación universal en pared o techo</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Tecnología: PIR + microondas<li style='padding: 5px 0;*>• Rango de detección: 12 m (39.4 ft)<li style='padding: 5px 0;*>• Ángulo de cobertura: 85.9°<li style='padding: 5px 0;*>• Inmunidad a mascotas: hasta 10 kg</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• Voltaje operativo: 9-16 VCC<li style='padding: 5px 0;*>• Instalación: pared o techo</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 5px 0;*>• 1 x Detector DS-PDD12P-EG2<li style='padding: 5px 0;*>• 1 x Soporte DS-PDB-IN-U (29.3 x 53.2 x 35.5 mm, 13 g)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y microondas para reducción de falsas alarmas
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 10 kg para instalaciones residenciales
Característica 3	Cobertura de 85.9° con alcance de 12 m (39.4 ft) de detección
Característica 4	Alimentación flexible de 9-16 VCC para integración con panes estándar
Característica 5	Montaje universal en pared o techo para adaptación a cualquier espacio
Característica 6	Kit completo con soporte de instalación incluido de 29.3 x 53.2 x 35.5 mm

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 10:07