



Detector Dual PIR + Microondas / Inmunidad a Mascotas 30 kg / Alcance 12 m (39.4 ft) / Cobertura 85.9° / 52 Zonas 3D / Anti-Insectos

SKU: DS-PDD12P-EG2 Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$611.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector de doble tecnología cableado para uso interior que combina sensor PIR y microondas de 24 GHz. El PIR detecta la radiación infrarroja emitida por el cuerpo humano, mientras que el módulo de microondas confirma el desplazamiento físico; la alarma solo se activa cuando ambos sensores detectan la intrusión simultáneamente, eliminando activaciones por corrientes de aire, reflejos térmicos o fluctuaciones de temperatura. La óptica 3D divide el área de cobertura en 52 zonas independientes e incluye protección creep-zone para la detección de movimientos cercanos al suelo. Ofrece inmunidad a mascotas de hasta 30 kg, óptica sellada contra insectos y polvo, y tamper frontal con resistencia EOL seleccionable para supervisión de sabotaje.</p></div><div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 20px; background-color: transparent;*><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Doble tecnología: PIR + microondas 24 GHz52 zonas 3D con protección creep-zoneInmunidad a mascotas hasta 30 kgTecnología IFT contra falsas alarmasÓptica sellada anti-insectos y polvoTamper frontal con EOL seleccionableAlcance de detección: 12 m (39.4 ft)Ángulo de cobertura: 85.9°Consumo: 17 mA</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Tecnología: PIR + microondas 24 GHzZonas de detección: 52 zonas 3DProtección creep-zone: SíAlcance: 12 m (39.4 ft)Cobertura: 85.9°Inmunidad a mascotas: hasta 30 kgAnti-falsas alarmas: tecnología IFT</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Consumo: 17 mAÓptica sellada anti-insectos y polvoTamper frontal con EOL seleccionableUso: interior</div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.85;*>Detector dual PIR + microondasAccesorios de montaje</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble tecnología PIR y microondas 24 GHz para confirmación cruzada de eventos
Característica 2	52 zonas 3D con protección creep-zone sin ángulos muertos
Característica 3	IFT integrado que elimina falsas alarmas por cambios ambientales
Característica 4	Óptica sellada que bloquea ingreso de insectos y acumulación de polvo
Característica 5	Tamper frontal con resistencia EOL seleccionable para supervisión de sabotaje
Característica 6	Consumo de 17 mA que reduce carga en la fuente de alimentación del panel