



Detector PIR Cableado Interior / Inmunidad a Mascotas 10 Kg / Alcance 18 m (59.1 ft) / Ángulo de Cobertura 85.9° / Montaje Universal

SKU: DS-PDP18-EG2(B)/UB    Marca: HIKVISION    Categoría: Movimiento para Interior

\$231.08

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Detector PIR cableado para interior diseñado para instalaciones profesionales de seguridad perimetral y control de acceso. Ofrece detección de movimiento con inmunidad a mascotas de hasta 10 kg, minimizando eventos de falsa alarma en entornos residenciales y comerciales. Su ángulo de cobertura de 85.9° y alcance de 18 metros (59.1 ft) permiten proteger áreas amplias con un único dispositivo. Incorpora tamper antisabotaje integrado que genera alarma ante intentos de manipulación o desmontaje. El kit incluye montaje universal compatible con instalación en pared o techo, facilitando su despliegue en diversas configuraciones arquitectónicas. Opera con voltaje de 9-16 VCC, asegurando compatibilidad con la mayoría de paneles de control y fuentes de alimentación convencionales del mercado.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Inmunidad a mascotas hasta 10 kg</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de detección de 18 metros (59.1 ft)</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Ángulo de cobertura de 85.9°</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje operativo de 9-16 VCC</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Tamper antisabotaje integrado</li><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje universal en pared o techo</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tipo: Detector PIR cableado interior</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Alcance de detección: 18 m (59.1 ft)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Ángulo de cobertura: 85.9°</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Inmunidad a mascotas: hasta 10 kg</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje operativo: 9-16 VCC</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Tamper antisabotaje: Integrado</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Montaje: Universal (pared o techo)</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 x Detector PIR DS-PDP18-EG2(B)</li><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>1 x Soporte de montaje universal DS-PDB-IN-U</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                     |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Inmunidad a mascotas hasta 10 kg para reducir falsas alarmas        |
| Característica 2 | Cobertura amplia de 85.9° para monitoreo de zonas extensas          |
| Característica 3 | Tamper antisabotaje integrado para protección contra manipulación   |
| Característica 4 | Montaje universal en pared o techo para flexibilidad de instalación |
| Característica 5 | Alimentación de 9-16 VCC para compatibilidad con paneles estándar   |
| Característica 6 | Kit completo con soporte de montaje incluido                        |