



Detector PIR Cableado para Interior / Inmunidad a Mascotas / Rango de Detección de 18 mts / Angulo de 85.9° de Cobertura

SKU: DS-PDP18-EG2(P) Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$198.78

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/HIKVISION/imagenes/logo/hikvision%20see%20far.png' alt='Logo Hikvision'*> </div> <!-- Video --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin: 30px 0;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> ' src='https://www.youtube.com/embed/Zx60Bkv8Rc' allowfullscreen></iframe> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Inmunidad de mascotas de hasta 10 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;*> Alarma de intrusión. <li style='margin-bottom: 5px;*> Rango de detección: 18 m. <li style='margin-bottom: 5px;*> Ángulo de detección: 85.9°. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje de Operación: 9-16 Vcc. <li style='margin-bottom: 5px;*> 11mA de consumo. <li style='margin-bottom: 5px;*> Tamper antisabotaje. <li style='margin-bottom: 5px;*> Temperatura de operación: -10° - 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: 82 mm x 50 mm x 41 mm. <li style='margin-bottom: 5px;*> Garantía: 5 años. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>'>Características Destacadas</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*> Sensor PIR para el panel de alarma Hikvision o se puede asociar a cualquier panel de alarma del mercado.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Banner --> <div style='margin: 30px 0;*> ' src='https://ftp3..mx/usuarios/jsosa/banners/hikvision-integracion.jpg' alt='Banner Hikvision'*> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Inmunidad a mascotas hasta 10 kg para reducir falsas alarmas
Característica 2	Alcance de detección de 18 m (59.1 ft) con ángulo de 85.9° de cobertura
Característica 3	Compatible con paneles HIKVISION y paneles de alarma de terceros
Característica 4	Consumo de 11 mA para operación eficiente en instalaciones cableadas
Característica 5	Tamper antisabotaje para protección contra manipulación
Característica 6	Rango de temperatura -10 °C a 55 °C para operación estable en interiores