



Detector PIR de Cortina / Cobertura 15 m (49.2 ft) / Ángulo 6.3° / Altura Instalación 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft) / Tamper Integrado / 9-16 VCC

SKU: DS-PDC15-EG2(B) Marca: HIKVISION Categoría: Movimiento para Interior

\$222.37

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Detector PIR cableado de interior con patrón de detección tipo cortina, diseñado para proteger pasillos, ventanales y puntos de acceso con alta precisión. Su ángulo de cobertura de 6.3 grados genera una franja de detección estrecha que evita activaciones por movimiento fuera de la zona de interés. El rango de detección de 15 m (49.2 ft) permite cubrir amplios corredores sin puntos ciegos. Incorpora tamper antisabotaje integrado que reporta intentos de manipulación o desmontaje. Opera con alimentación de 9 a 16 VCC, compatible con paneles de alarma estándar del mercado. Su instalación es flexible en alturas de 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft), adaptándose a distintas configuraciones arquitectónicas. Funciona en un rango de temperatura de -10 °C a 55 °C, garantizando estabilidad en condiciones variables de interior.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Cobertura de cortina precisa a 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Ángulo de detección de 6.3 grados<li style='margin-bottom: 8px;*>Operación estable de 9 a 16 VCC<li style='margin-bottom: 8px;*>Tamper antisabotaje integrado contra manipulación<li style='margin-bottom: 8px;*>Instalación flexible entre 2.4 y 3.6 m (7.9 a 11.8 ft)<li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con paneles de alarma estándar<li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura operativa de -10 °C a 55 °C<li style='margin-bottom: 8px;*>Peso de 68 g</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Rango de detección: 15 m (49.2 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Ángulo de cobertura: 6.3°<li style='margin-bottom: 6px;*>Tipo de detección: Cortina PIR<li style='margin-bottom: 6px;*>Temperatura operativa: -10 °C a 55 °C</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Alimentación: 9-16 VCC<li style='margin-bottom: 6px;*>Altura de instalación: 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft)<li style='margin-bottom: 6px;*>Peso: 68 g<li style='margin-bottom: 6px;*>Tamper: Antisabotaje integrado</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;*><li style='margin-bottom: 6px;*>Detector PIR de cortina<li style='margin-bottom: 6px;*>Accesorios de montaje</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección en franja estrecha ideal para pasillos y ventanales
Característica 2	Alimentación universal 9-16 VCC compatible con paneles estándar
Característica 3	Tamper antisabotaje integrado contra manipulación
Característica 4	Instalación flexible en alturas de 2.4 a 3.6 m (7.9 a 11.8 ft)
Característica 5	Operación confiable en temperaturas de -10 °C a 55 °C
Característica 6	Peso reducido de 68 g para montaje discreto

RimeIT · Toluca, Estado de México · Comprobante interno NO fiscal · si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 28/09/2026 04:14