



Detector PIR Doble Exterior / 18 m (59 ft) de Alcance / 90° Cobertura / Inmunidad Mascotas 24 kg / IP65 / 118 Zonas Cruzadas / Antisabotaje

SKU: DS-PDP18-HM Marca: HIKVISION Categoría: AX Hybrid PRO Series

\$1,415.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Detector PIR doble para exterior con tecnología de confirmación cruzada mediante dos sensores infrarrojos independientes. Diseñado para eliminar falsas alarmas al exigir que ambos sensores validen simultáneamente una intrusión antes de activar la señal de alarma. Ofrece un alcance de 18 m (59 ft) con un ángulo de cobertura de 90° distribuido en 118 zonas de detección cruzadas, proporcionando precisión en la localización de amenazas. Incorpora inmunidad a mascotas de hasta 24 kg, resistencia a la intemperie con grado IP65 y un rango de operación térmica de -25°C a 70°C. Incluye protección antisabotaje tipo tamper para detectar manipulación no autorizada del dispositivo. Compatible con paneles AX Hybrid PRO y sistemas de alarma genéricos.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85;"><li style="margin-bottom: 8px;">Doble PIR con confirmación cruzada de intrusión<li style="margin-bottom: 8px;">Alcance de detección: 18 m (59 ft)<li style="margin-bottom: 8px;">Ángulo de cobertura: 90°<li style="margin-bottom: 8px;">118 zonas de detección cruzadas<li style="margin-bottom: 8px;">Inmunidad a mascotas: hasta 24 kg<li style="margin-bottom: 8px;">Grado de protección: IP65 para exterior<li style="margin-bottom: 8px;">Rango de temperatura de operación: -25°C a 70°C<li style="margin-bottom: 8px;">Tamper antisabotaje contra manipulación no autorizada<li style="margin-bottom: 8px;">Compatible con paneles AX Hybrid PRO y sistemas genéricos</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tecnología: Doble PIR<li style="margin-bottom: 6px;">Alcance: 18 m (59 ft)<li style="margin-bottom: 6px;">Cobertura angular: 90°<li style="margin-bottom: 6px;">Zonas de detección: 118 zonas cruzadas<li style="margin-bottom: 6px;">Confirmación de alarma: Dos sensores independientes<li style="margin-bottom: 6px;">Inmunidad a mascotas: hasta 24 kg</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Ambientales</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Grado de protección: IP65<li style="margin-bottom: 6px;">Uso: Exterior<li style="margin-bottom: 6px;">Temperatura de operación: -25°C a 70°C<li style="margin-bottom: 6px;">Protección antisabotaje: Tamper integrado</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.85; font-size: 14px;"><li style="margin-bottom: 6px;">Paneles AX Hybrid PRO<li style="margin-bottom: 6px;">Paneles de alarma genéricos</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Confirmación dual de intrusión con dos sensores PIR independientes
Característica 2	Inmunidad a mascotas hasta 24 kg para reducir alarmas accidentales
Característica 3	Operación en exterior de -25°C a 70°C con protección IP65
Característica 4	118 zonas de detección cruzadas para cobertura precisa
Característica 5	Tamper antisabotaje ante manipulación no autorizada
Característica 6	Compatibilidad con paneles AX Hybrid PRO y sistemas genéricos